

EXPONA® EnCORE RIGID LOC

Expona EnCore Rigid Loc PUR er en kolleksjon med vinylstaver i eksklusivt design, forsterket med en overflate som forenkler vedlikeholdet og sikrer at gulvet beholder sitt opprinnelige utseende selv etter mange år med intenst bruk.

Gulvet kombinerer realistiske replikasjoner i tredesign med en autentisk overflate som gjør at Expona EnCore Rigid Loc egner seg for bruk i hjemmet, kommersielle områder med mye trafikk, kontorer, retail og områder innen utdanning og helsevesen.

VEDLIKEHOLD

- Polyflor Expona EnCore Rigid Loc har en polyuretan forsterket overflate som beskytter gulvbelegget mot smuss og slitasje. Denne beskyttelsen sikrer at frekvensen av vedlikeholdet og daglige rengjøringskostnader reduseres.
- Følgende vedlikeholdsinstruks er laget for å kunne maksimere fordelene av PUR, noe som resulterer i lavere vedlikeholdskostnader, uten at det vil forringe gulvets utseende.

BYGGRENGJØRING - FØRSTE RENGJØRING



- Fjern all løst smuss og skitt.
- Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
- Mopp gulvet med en fuktig mop. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
- Om nødvendig, high-speed poler med en 1000 rpm oppskuringsmaskin utstyrt med en passende ren pad.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

Følgende anbefalinger er gitt som en retningslinje og frekvensen kan endres for å optimalisere utseende.



Daglig

- Bruk mopp eller støvsuger for å fjerne støv og smuss.
- Om nødvendig, mopp et mindre område for å fjerne merker. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
- Ved behov kan det high-speed poleres for å øke glansen i gulvet

Ukentlig/ Månedlig

- Vurder gulvets utseende.

PÅFØRING AV GULV VOKS ELLER POLISH



- Ønsker du å påføre en gulv voks eller polish for å sikre en ekstra beskyttelse i tynge trafikerte områder, vennligst følg prosedyren som følger.
- Bruk en egnet mopp og påfør første strøket veldig tynt over hele, avslutt 200mm fra gulvlister eller sokkel. La det tørke. Dette vil normalt ta 30 minutter, avhengig av klimatiske forhold og tykkelsen på voks/polish.
- Etter at første påføring har tørket, kan et andre strøk bli påført. Dette påføres vinkelrett på det forregående. Påfølgende strøk skal påføres vinkelrett og det siste strøket påføres helt ut til veggene.
- To eller 3 strøk vil vanligvis være nok til å gi en god motstand mot slitasje, matte felter og samtidig gjøre det enkelt å fjerne skomerker.
- For å redusere kostnader, kan polish eller voks påføres bare i områder med stor trafikk eller slitasje.
- Med gjevne mellomrom - gjerne hver 6. måned - vurder gulvet utseende. Hvis det er områder hvor polish/voks har bygget seg opp, bør dette fjernes og rengjøres slik at ny polish eller voks kan påføres på nytt etter anvisninger som skrevet over.

ANMERKNING: Denne vedlikeholdsanbefaling krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem



- Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner. Disse vedlikeholds anbefalingene er beregnet for Polyflor Expona EnCore Rigid Loc gulv med en forsterket polyuretan overflate. For andre Polyflor produkter henvises det til spesifikke vedlikeholds anvisninger.
- For ytterligere informasjon og råd om spesifikt vedlikehold, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic 23 00 84 00 eller email: firmapost@polyflor.no.
- Alle data som er presentert er riktig på utgivelsesdato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.

REGELMESSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.

