

# FOCUS

MDF veggplater og panelbord

## FDV – 044

### Produkt: MDF Perle / Skygge / fas veggpanel Format: 11 x 620 x 2390 / 2740

Anvendelsesområde	
	Vegger i klimaklasse 2. Ikke våtrom
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400 / Cacso Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	<a href="http://www.byggma.no">www.byggma.no</a>
E-post	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Ferdigmalte veggplater med skrå skygge, perlestaff og fas profil i overflaten. Delt inn i "bord" Kostemalt effekt i overflaten
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 / løsningsmiddelfri og vanntynnbar Produsent: Steen-Hansen Maling AS
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20+
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales lett overpussing samt en Acryl maling, denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Kan vaskes forsiktig med en fuktig klut. Ikke steames!
Merknader	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Acryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk
Brannklassifisering	D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplasmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet

Endret: 10.02.16

Erstatter: 11.01.10