

Vedlikehold – Polyflor med PuR / PU

Overflaten på beleggene er forsterket med polyuretan (PuR). På områder med moderat trafikk er det ikke nødvendig å behandle gulvene med polish. Områder med sterk trafikk eller hvor det er ønsket en ekstra høy glans, kan en påføre en polishbehandling.

Den fabrikkpålagte PuR kombinert med den allerede tette overflaten på Polyflor produkter, reduserer kostnadene ved byggrengjøring samt ved daglig og periodisk vedlikehold. Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel ta hensyn til gulvets lange levetid.

Vi anbefaler avskrapningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Pearlazzo PUR, Prestige PUR, Mystique PuR, Classic Mystique PUR, 2000 PUR, XL PU, Forest fx PUR, Mineral fx PUR, Acoustix Gallery fx PUR, Acoustix Forest fx PUR, Polyflex Plus PU,

A Vedlikeholdsanvisning – uten polishbehandling

Byggrengjøring

- * Fjern alt som ligger på gulvet.
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- * Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning.

Rutinemessig vedlikehold

- * Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende.

1.

- * Mopp eller støvsug for å fjerne støv og løs skitt.
- * Mopp lokalt etter behov med et nøytralt vaskemiddel blandet etter leverandørens anvisning.

2.

- * Lett tilsmussede gulv; tørrpoler med en 1000-1500 o/min. maskin med ren naturfiber pad.
- * Kraftigere tilsmussede gulv; spray med gulvpleiemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning og bruk en 1000-1500 o/min. maskin med ren, rød pad.

3.

- * Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubbe med en 165 o/min. roterende maskin med en grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Skyll godt og la gulvet tørke. Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å sikre gulvet et optimalt utseende. Skulle du ønske å påføre polish på gulvet for å få ekstra beskyttelse anbefales etterfølgende rutiner.

- * Fargevalg i forhold til bruksområde er viktig for at gulvets utseende.



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

B Vedlikeholdsanvisning – med polishbehandling

- * Fjern alt som ligger på gulvet.
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall.
- * Oppskuring med skuremaskin, påsatt rød eller blå pad. Eventuelt grovrengjøring med egnet middel. Skyll deretter godt med rent vann. La gulvet tørke 30 – 45 minutter.

Påføring av polish

- * Påfør 2 til 3 strøk polish etter leverandørens anvisninger. Unngå å legge for mye polish i hvert strøk. Påfør inntil 15 cm fra vegg og legg neste strøk vinkelrett (90⁰) på det foregående. Siste strøk legges helt inntil vegger.

Rutinemessig vedlikehold

- * Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i området.

- * Mopp eller støvsug for å fjerne løs skitt og støv.

- * Deretter, mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte flekker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en skurepad og en liten mengde uforynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrubb. Dette gir større trykk. Skyll området med rent, varmt vann og la det tørke.

- * Så, alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende vedlikeholdsmetoder brukes:

Bruk et vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisning og mopp gulvet.

Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin med egnet pad
Eller

Bruk et vaskemiddel fortynnet etter leverandørens anvisning og spray en fin sky over gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en skuremaskin med en egnet sprayrensepad. Skitten som sitter i paden må fjernes nøye etter bruk. Gjør man ikke dette vil resultatet bli et blankt, men skittent gulv.

Eller

Bruk et nøytralt vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisning, mopp gulvet og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler gulvet opp til ønsket glans.

Fjerning av polish

En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6 måneder på sterkt (trafikkerte steder).

- * Påfør polishfjerner, fortynnet etter leverandørens anvisning på gulvet og la det virke i omtrent 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad eller tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La gulvet tørke helt. Gjenta så påføringen av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.

BEMERK: Disse rutiner er for Polyflor produkter med polyurethanbehandlet (PUR/PU) overflate. For andre Polyflor produkter uten polyurethanoverflate finnes egne vedlikeholdsanvisninger.



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Følg alltid helse- og sikkerhetsforskriftene.