

# XL PU

Homogent belegg i bane og flis til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv, behandlet med en polyuretan behandling som gir et meget godt grunnlag for et enkelt renhold og vedlikehold. XL PU har design med en flertonet marmorert dekor og er tilgjengelig i stor palett klare flotte farger i tillegg til flere tykkelser.

Består slitasjetester meget godt som gjør at XL PU kan anbefales for mange typer kommersielle områder, helse og sykehus, skole og undervisningslokaler, samt butikker og utsalgsteder



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	1.5mm 2.0mm	
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2m x 27.5m = 55m <sup>2</sup> 2m x 20m = 40m <sup>2</sup>	1.5mm 2.0mm
	<b>Format flis</b>	EN 427/ISO 24342	300mm x 300mm = 4.5m <sup>2</sup> 608mm x 608mm = 5.17m <sup>2</sup>	2.0mm 2.0mm
	<b>Total vekt</b>	EN 430/ISO 23997	2360g/m <sup>2</sup> 3200g/m <sup>2</sup>	1.5mm 2.0mm
	<b>Generell ytelse</b>	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse	
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	1.5mm 2.0mm	
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E662* ASTM E648*	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse 1	*2.0mm
	<b>Slitasjegruppe</b>	EN 660-2 EN ISO 10581	Gruppe M Type II	
	<b>Friksjon</b>	EN 13893 AS 4586	Klasse DS R9	
	<b>Restintrykk</b>	ASTM F970 (Modified)	Modifisert, statisk belastning, 52,7 kg	
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'	
	<b>Trinsehjul</b>	EN 425/ISO 4918	Egnet	
	<b>Offshore</b>	Marine Usage: 2014/90/EU* SOLAS 74*	I overenstemmelse I overenstemmelse	*2.0mm
	<b>Emisjoner VOC</b>	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore Finsk M1 klassifisering* Svensk B,P,D (FLEC test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Godkjent Sertifisert Sertifisert Beste resultat I overenstemmelse	
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Utmerket	
	<b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polyflor XL PU oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A- Gold Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. XL PU er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk <a href="http://www.polyflor.no/miljoprogram">www.polyflor.no/miljoprogram</a>			
	<b>Hygiene</b> - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.			
	Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprenngjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt <b>Polyflor Nordic</b> , tlf: <b>+47 23 00 84 00</b> eller <b>epost: <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a></b> . Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a> . Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.			

