

## DV – dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen )

**Ad. prosjekt:**

**Utførende bedrift.:**

**Utarbeidet dato:**

<b>Leverandør av materialer:</b>	<b>Firma:</b> Bergersen Flis AS	<b>Adresse:</b> Enebakkvn.123 0680 Oslo	<b>Telefon / Fax.:</b> 23304900/ 23304901	<b>Kontaktpers.:</b>
<b>Produkter:</b>	<b>Fabrikk:</b> <b>VOGUE</b>	<b>Serie:</b> <b>Vogue system INTERNI</b>	<b>Typebetegn.:</b> <b>IN Ghiaccio Ral 9003</b>	<b>Størrelse:</b> <b>5X5, 10X10 20X20, 5X20, 20x40, 10X10X14 – Alle størrelser i serien.</b>

### Produktets anvendelsesområde:

Gulv og vegg i innvendig våtrom.

### Egenskapsdeklarasjon:

<b>Vannopptaksklasse:</b>	<b>EN 14411 BII a (3% &lt; E &lt;= 6%)</b>
<b>Sklisikkerhetsklasse (Gulv):</b>	<b>Klasse- ( Iht. IOS 10545/17 )</b>
<b>Slitasjestyrke:</b>	<b>Gruppe / Klasse- 4 ( PEI-gruppe etter NS/EN-154 )</b>
<b>Kjemisk bestandighet:</b>	<b>JA ( EN- 105 / 106 )</b>
<b>Frostmotstand:</b>	<b>Nei ( EN – 202 )</b>

### Vedlikeholdsinstruks: ( Pleie og rengjøring )

<b>Byggrenhold:</b>	<b>Syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås, når det er benyttet sementbaserte fugemasser.</b>
<b>Førstegangsbehandling:</b>	<b>Ingen</b>
<b>Daglig renhold:</b>	<b>Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås. Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med en PH på mellom 6-8.</b>
<b>Vedlikehold og pleie:</b>	<b>Kun ordinært renhold.</b>

### Eventuelle andre opplysninger:

<b>Lim:</b>	<b>XXXXXX</b>
<b>Fug:</b>	<b>XXXXXX</b>
<b>Silikon:</b>	<b>XXXXXX</b>

**Se også hjemmeside – [www.ardex.no](http://www.ardex.no)**

**Vedlegg:**