

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**

**Enhet**

**Polyflor SD**

**POLYFLOR SD**

Homogen PVC. Antistatisk gulvbelegg til bruk i bl.a. datarom, telekommunikasjon og industri.



**100% RESIRKULERBAR**  
**25% RESIRKULERT MATERIALE**



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 649		Homogen PVC
Overflate			-
Mønster			Marmorert
Farger			6
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3.400
Klassifisering	EN 685		34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	EN 427	mm / m <sup>2</sup>	60,8 x 60,8 / 5,17 m <sup>2</sup>
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	EN13893 AS/NZS 4586		Klasse DS R9
Trinnlyd	ISO 717/2 82	dB	Ca. 4
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	-
El. motstand	EN 1081	Ohm	> 1 x 10 <sup>6</sup> - < 1 x 10 <sup>9</sup>
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		M
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.