

Produkt: Faspanel vegg 8bord Format: 11 x 620 x 2390/2740 mm

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Vegger i klimaklasse 2.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong og på stål stendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" + 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør	
	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktutviklingssjef.
Produktbeskrivelse	
Produkt	Faspanel vegg
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med V-fuger i overflaten. Delt inn i 3 bord
Malings type	akrylmaling. YL gruppe 00
Farge/glansgrad	Hvit, NCS S 0502 Y Frost, NCS S 1500 N Cafelatte, NCS S 1005-Y30R Alle i glansgrad 20.
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales akrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamerens.
Merknader.	Malte plater skal ikke luftes. Taes rett ut av emballasjen.
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med akryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	NBI. nr. 2038/95. Gyldig til: 07.10.2014

Endret: 27.10.2010

Erstatter: 06.09.09