

# Vedlikeholdsveiledning

## Glatte/Trestruktur fyllinger

Dører, skuffer o.l. som har dekor/melamin overflate, har en motstandsdyktig og glatt overflate. Daglig rengjøring foretas ved tørking med en ren klut, oppvridd i vann. Tørk etter med en tørr klut. Fettpletter, som ikke fjernes på denne måten, tørkes med en klut, oppvridd i vann med vanlig mildt oppvaskmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Tørk over med en tørr klut, mikrofiberkluter kan anbefales. Fargede merker fra sko eller lignende kan forsiktig tas bort med sprit. Tørk etter med en fuktig klut. Salmiakholdige rengjøringsmidler må bare brukes etter fortynning med vann. Produkter som avgir damp må ikke stå i nærheten av skapene.

## Finér/massiv tre

Daglig rengjøring foretas ved tørking med en ren klut, oppvridd i vann. Tørk etter med en tørr klut.

## Malt glass / Satinert glass

Rengjøringen foretas med en fuktig klut med vanlig mildt oppvaskmiddel (maks. 1 ts pr. liter vann).

## Innredning

Overflaten på hyller er av dekor/melamin, som er meget slitesterk. Rengjøringen foretas med en klut, oppvridd i vann med vanlig mildt oppvaskmiddel (maks. 1 ts pr. liter vann). Spesiell vanskelige flekker kan forsiktig tas bort med sprit.

## Inneklima/ventilasjon

Deres nye skap overholder både det danske boligministeriets krav og kravene fra Dansk Inneklima Merking. For å sikre et godt inneklima må det i alle beboelsesrom være en samlet utskifting av luften på minst 0,5 ganger pr. Time. Tilføy frisk luft gjennom vinduer, dører eller utluftingsventil. Bad og toalett må ha utsuging på minst 15 l/sek. (54 m<sup>3</sup>/time). Skapene må ikke utsettes for langvarig kontakt med vann. Sprut av vann o.l. bør umiddelbart tørkes av. For å unngå fuktskader på skapene, er meget god utlufting nødvendig, spesielt i våtrom. I våtrom må gavler ikke plasseres direkte på gulv. Utover dette viser vi til krav beskrevet i lokale regler.

## Rørlige deler

Topphjul og bunnhjul på skyvedører, uttrekk til skuffer, hyller etc. og styr/skinner ved skrådører, rengjøres ved vanlig dagligdags rengjøring med støvsuger. Der vedlikeholdes etter behov med smøring av rørlige deler med syrefri olje (symaskinolje). Vær oppmerksom på at hvis det søles olje eller gis for mye, må det straks tørkes av. Olje kan gi fettflekker og være vanskelig å fjerne senere.

## Aluminium

Aluminium rengjøres med lunkent vann og en oppvridd klut. Poler med tørr lofri bomullsklut eller mikrofiber klut. Vær oppmerksom på at aluminium ikke tåler syre og derfor må det ikke brukes syreholdige produkter.

## Gulvskinne

For å unngå defekte bunnhjul og dører som kjører dårlig, støvsuges spår i gulvskinnen ofte. Hvis smuss sitter fast i sporet på gulvskinnen, kan en grytesvamp med fordel anvendes. Merker/flekker etter støvsugerens, kan fjernes med vanlig viskelær.

## Høydejustering

Det kan være nødvendig å etterjustere høyden, særlig for dører med softlukking. Da lysmålet kan endre seg med tiden, er det viktig å justere bunnhjulene i flere omganger.