

Polysafe™ Quattro PUR

Polysafe Quattro PUR er et solid, karborundum-fritt sklihemmende gulv uten uthevelser i overflaten som beregnet for å gi sikkerhet i områder som er våte. Tilgjengelig i en ensfarget og svakt chipset design, egnet for områder med barfot og sko. Inneholder partikler av vinyl for vedvarende sklihemming og er dermed anbefalt i områder som dusj områder, våtrom, avdelinger for funksjonshemming, hydroterapi områder, spa, omkleddningsrom og områder rundt innendørs basseng.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2700g/m ²
	Generell ytelse	EN 13845 ASTM F1303	I overstemmelse I overstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423	God kjemikaliebestandighet
	Vanntetthet	EN 13553	Annex A
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648 Australian BCA Spec C1.10-3	Klasse Bfl-S1 Klasse 1 I henhold
	Slitajsegruppe	EN 13845 EN 649	50,000 rotasjoner Gruppe T
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix C AS 4586 Appendix D DIN 51097 DIN 51130 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESb & ESf P4 Klasse B R11 Klasse B R11 ≥50 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	Emisjoner VOC	AgBB VOC test Finnish M1 klassifisering	Godkjent Sertifisert

Miljømessig foretrukket gulv - Polysafe Quattro PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se www.polyflor.no/miljoprogram

Polysafe PUR - Polyflor Polysafe Quattro PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.

Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.

Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortennede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt **Polyflor Nordic**, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no
Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Quattro PUR påføres en polish.
Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no
Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.



Polyflor Nordic
epost: firmapost@polyflor.no | www.polyflor.no



xx/xx
May 2018 276/1