

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser				
Opprinnelse	Fabrikk		Type	
	GRESPOR Portugal		Porcelanato UGL	
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01	
		web	www.fagflis.no	
PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.
GRE-C36101	ZEUS 30x60 PEROLA	M30x60		R10A
		Tykkelse 9,5mm		
Egenskapsdeklarasjon:		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Zeus	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		< 0,08%	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10 A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet	Min	>52 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 2100 N		
Slitasje		130 mm ³	ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet		min UB	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet		min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering			Green Building Council (GBC)	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO
Produkt	Ja	Ja		UNI EN ISO 9001:2008
Vedlikeholdsinstruks:		06092021 / sme ret		
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5		
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.			
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0. til < PH7
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidl	PH14 til >PH7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB!	«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			