

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Opprinnelse | Fabrikk | Type | | |
| | GRESPOR Portugal | Porcelanato UGL | | |
| Leverandør av materialer | L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo | tlf | 22 80 18 00 | Importør Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo |
| | | fax | 22 80 18 01 | |
| | | web | www.fagflis.no | |
| PRODUKT BENYTTET | | | | |
| Art.nr | Varenavn | Størrelse | | Skligr. |
| GRE-C36101 | ZEUS 30x60 PEROLA | M30x60 | | R10A |
| GTIN 5609872351248 | | Tykkelse 9,5mm | | |
| Egenskapsdeklarasjon: | | Serie | | |
| NORM NS EN 14411 BI a | | Zeus | ISO 13006 BI a | NS EN 176 |
| Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6% | | < 0,08% | ISO 10545-3 | NS EN 99 |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) | | R10 A | DIN 51130/industri R9-R13 | DIN51097/barfot ABC |
| Bøyefasthet og bruddfasthet | Min | >52 N/mm ² | ISO 10545-4 | NS EN 100 |
| Bruddstyrke | Min | > 2100 N | | |
| Slitasje | | 130 mm ³ | ISO 10545-7 | NS EN 154 |
| Kjemisk bestandighet | | min UB | Resistent | ISO 10545-13 |
| Flekkbestandighet | | min 3 | Resistent | ISO 10545-14 |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | | Ja | ISO 10545-12 | NS EN 202 |
| Brannklasse | | A1 - A1fl | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. | |
| Miljøsertifisering | | | Green Building Council (GBC) | |
| Produsent / | UNI EN ISO 14001 | EPD | ECOLABEL | SOCIO |
| Produkt | Ja | Ja | | UNI EN ISO 9001:2008 |
| Vedlikeholdsinstruks: | | 29092022 / sme ret | | |
| Byggerenhold | | Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5 | | |
| Info | | Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt. | | |
| Behandling | Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug. | | | |
| Daglig renhold | | Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler | | |
| | | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler | PH nøytral er PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 |
| Grovent ved skittent gulv | Fjerning av uorganisk | Sure vaskemidler | PH 0 til < PH7 | eks.Fila Deterdek PH 1,5 |
| | Fjerning av organisk | Basiske vaskemidler | PH14 til >PH7 | eks.Fila PS87 PH 12,7 |
| Vedlikehold og pleie | | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7 | | |
| NB! | «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel» | | | |
| Fugemasse | Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. | | | |