

Silentflor



19dB

Gjennom å kombinere et moderne og dekorativt design med overlegene akustiske egenskaper er Silentflor produsert for å kunne imøtekomme strenge krav til slitasje, trinnlyd og miljøegenskaper i kommersielle områder. En robust og vakkert designet kolleksjon som oppnår 19dB støydemping. Silentflor er svært godt egnet til gulv i helse- og skolesektoren, kontorer, boliger mm. Silentflor er et miljøvennlig gulv som er 100% resirkulerbart.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	3.7mm
	Slitesjikt	EN 429/ISO 24340	0.65mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total vekt	EN 430/ISO 23997	2550g/m ²
	Generell ytelse	EN 651	I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Trinnlyds reduksjon	EN ISO 10140-3 (EN ISO 140-8) ISO 717-2	≥19dB
	Kjemikaliebestandighet	EN 423/EN ISO 26987 ASTM F 1303-99	Meget god kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitasjegruppe	EN 651 / EN ISO 10582	Gruppe T / Type 1
	Friksjon*	EN 13893 AS 4586 DIN 5130	Klasse DS (Tørr) R10 R10
	Restintrykk	EN 433/ISO 24343-1	<0.2mm
	Dimensjons stabilitet	EN 434/EN ISO 23999	<0.10%
	Fleksibilitet	EN 435/EN ISO 24344	(Metode A) Godkjent 20mm Ø
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0.0525m ² K/W
	Varmekabel		Egnet for varmekabel (max.27 ° c)
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Lysekthet	ISO 105-B02	(Metode 3) ≥6
	Trinsehjul	EN 425/EN ISO 4918	Egnet
	Møbelben	EN 424	Tilfredsstillende
	Emisjoner	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner
	Ansvarlig handel	BES 6001	Meget God
	Klassifisering NF UPEC A+	NF 189	U4P3E2C2
	NF UPEC A+ Sertifikat	NF 189	781/352-001.1 781/352-001.1 bis

Polyflor Silentflor oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat no. ENP 415) for områder som skole, undervisning og helsebygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart.

PUR - Polyflor Silentflor leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.



Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.



For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no.

Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no. Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

