

	100	110	120
Beskrivelse/egenskaper	Solid modell. Gjennomsnitt til høy akustisk isolasjonsgrad.	Estetisk modell. Gjennomsnitt til høy akustisk isolasjonsgrad.	Estetisk modell. Høyeste akustiske isolasjonsgrad
Profiler	Synlig	Skjult	Skjult
Tykkelse	107 mm	119 mm	125 mm
Vegghøyde	Til 12 000 mm*	Til 7000 mm*	Til 7000 mm*
Veggbredde	Ingen grenser	Ingen grenser	Ingen grenser
Panelbredde	450 – 1306 mm	450 - 1294 mm	450 - 1294 mm
Sponplater	Høykvalitets E1-sponplatestandard med FSC-sertifisering.		
Overflate/finish	Alle materialer som vanligvis brukes i interiør konstruksjon ertilgjengelig. I tillegg: speil, tekstiler, akustiske kassetter, etc.		
C2C-sertifisering	Bronse		
Lydisolasjon i Rw (laboratorieverdi)	38, 40, 42, 46, 50, 52, 53, 54 og 55 dB	38, 40, 42, 44, 47, 50, 52, 54 og 56 dB	58 dB
Vekt	25-47 kg/m ²	30-56 kg/m ²	57 kg/m ²
Farge på profiler	Standard anodisert aluminium, tilgjengelig i alle RAL-farger		
Tilgjengelig med dør	JA	JA	NEI
Brann/ røykhemmende		S110-F30 Brann: 30 minutter Røyk: 60 minutter	
Sammenkobling av elementer	Selv engasjerende profiler med magnetiske lister for å garantere jevn og enkel drift		
Trykk-kraft-belastning	0,4 KN med en kompensasjonsfjær for å tillate mindre avvik i konstruksjonsmiljøet.		
Maksimal variasjon i gulv/avvik	Standard 10 mm. Høyere tetning er valgfritt og vil tillate maksimale svingninger på opp til 25mm.		
Manuell drift	Den brukervennlige hurtigmekanismen låser panelet med én enkelt sving på nøkkelen.		
Halvautomatisk/ Semi (SA) drift	Ett trykk på knappen i LED-display trekker tilbake eller frigjør topp- og bunnpakningene. Elementene flyttes manuelt.		
Bæring	Standard: vekt som bæres av takskinne. Valgfritt: vekt støttet av gulv 1-punktsoppheng: Max 240kg pr element 2-punkts oppheng: Max 400kg pr element.		
Skinner og hjul	Standard solid skinne i natureloksert hard- aluminium (Kan lakkres i valgfri RAL farge.) Stålskinne kan leveres på forespørsel. Dimensjon skinner B: 110mm H:1-pk. 78mm og 2-pk. 98mm. Hjul av slitesterk hard-plastikk, fabrikkmontert i stålOppheng.		
Parkering	1-punkts/sentrisk (i åpningen, under hovedsporet) 2-punkts (tilgjengelig med parkering andre steder)		
Miljøkrav	Kun egnet for innendørs bruk. Relativ luftfuktighet på 60% bør ikke overskrides.		

*Andre spesifikasjoner tilgjengelig på forespørsel.