

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S80

NOBB modulnr. 23394380

1.5.6

TEK-m23394380

1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

Beskrivelse

Sundolitt S80 er en plate i ekspandert polystyren (EPS) med meget gode isoleringsegenskaper. S80 er varmeisolerende, har høy trykkstyrke og tåler høye belastninger.

Platen har lav vekt og er lett å håndtere. Leveres i flere tykkelser.

S80 har en trykkfasthetsklasse på 80 kPa*.

**Trykkfasthet iht. EN 826 v/10 % def. (korttid).*

Anvendelsesområde

Sundolitt S80 benyttes som isolering i gulv på grunn i små og store bygg. Benyttes også som tilleggisolering i yttervegger - og som isolasjon på flate tak.

Som frostsikring benyttes Sundolitt S80 i garasjgulv, carporter, støttemurer, terrasser, gjerdestolper, boder, uthus etc. Sundolitt S80 reduserer faren for telehiv og setninger i grunnen.

Ved bruk av Sundolitt S80 i innkjørsler tillates tynnere overdekninger - i tillegg å redusere grusbehovet.

2. TEKNISKE DATA

Faste målangivelser:

Enhet:	Verdi:
Tykkelser:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200* mm
Bredde:	600 mm
Lengde:	1200 mm
Trykkfasthetsklasse:	80 kPa
Trykkfasthet 2 % :	24 kPa
Vannopptak:	2-3 vol. %
Deklarert varmekonduktivitet (λ_D):	0,038 W/(mK)

**200 mm på bestilling*

Farger:

Hvit

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S80

NOBB modulnr. 23394380

TEK-m23394380

3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer:

Ingen.

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.:

Europeisk produktstandard NS-EN 13163 for EPS.

CE-merke:

Sundolitt EPS isolasjonsplate er CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan bryte.

5. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

Sundolitt EPS isolasjonsplate monteres iht. S12, isolasjon av cellematerialer.

S12:1, spesifikasjonsmatrise for cellematerialer.

Referanse til NBI byggedetaljer:

513.121, frostsikring av byggegrunn og fundamenter.

573.344, varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper.

527.205, varmeisolering av kjellerrom.

515.012, frostsikring av VA-ledninger med isolasjonsplater. dimensjonering.

Øvrige henvisninger:

Sages med håndsag eller sirkelsag. Tynne plater skjæres med skarp kniv. Platene legges forbandt på et avrettet underlag. Er det behov for å lime platene, kan Casco S40 fugelim eller Casco Multifix benyttes.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S80

NOBB modulnr. 23394380

TEK-m23394380

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE

Avfallsbehandling:

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431:

Annet: EPS.

Resirkulering av Sundolitt EPS isolasjonsplater er mulig.

Type emballasje:

Plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Spesielle sikkerhetstiltak:

Det er ikke påkrevd med verneutstyr. Eventuelt støv i øynene fra kapping av platene skylles med vann.

Se også eget HMS-datablad for Sundolitt EPS isolasjonsplate fra Brødr. Sunde as.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Adresse	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed	6022 Ålesund
Telefon	70 17 70 00
Faks	70 14 34 10
E-post	brodrene@sunde.no