

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S150

NOBB modulnr. 23394398

1.5.6

FDV-m23394398

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sundolitt S150 er en plate i ekspandert polystyren (EPS) som leveres i flere tykkelser.

Sundolitt S150 er varmeisolerende, har meget høy trykkstyrke og tåler meget høye belastninger.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

Sundolitt EPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S150

NOBB modulnr. 23394398

FDV-m23394398

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:	Ikke relevant.
Utslipp gjennom:	Avgassing.
Utslipp til:	Utemiljøet.
Emisjonsfaktor:	Ikke angitt
Utførte målinger:	Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca. en måned er all pentan borte.

4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt EPS isolasjonsplate kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan etter avtale returneres fabrikken for gjenvinning.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Postadresse:	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed:	6022 Ålesund
Telefon:	70 17 70 00
E-post:	norway@sundolitt.com
Internettadresse:	www.sundolitt.com