



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Byggkatalogen
august 06

Brødr. Sunde as

Forskalingsutstyr og -systemer

1010

Sundolitt EPS L-element

NOBB modulnr. 23394182

1.5.6

FDV-m23394182

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Sundolitt L-element er elementer i ekspandert polystyren (EPS) pålimt en 6 mm tykk betongfiberplate.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

L-elementet kan rengjøres med høytrykksspyler (maks 100 bar). Fastgrodd algevekst og mose etc. fjernes mekanisk med en stiv børste (ikke stålbørste) og i tillegg f.eks. ett av følgende kjemikalier:

- Husholdningsklorin blandet med 3-4 deler vann.
- Kobber- eller jernsulfatopløsning, 0,5 kg oppløst i ca. 100 liter vann.
- Mosedrepere som anbefales av Brødr. Sunde as.

Ettersyn/kontroll:

Årlig besiktigelse av betongfiberplatene for sprekke-dannelser eller skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Plater med skadet overflate kan repareres med egnet sparkelmasse. Ødelagte plater må skiftes.

Betongfiberplaten limes til underlaget med et vannbasert lim/Flislim.



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Byggkatalogen
august 06

Brødr. Sunde as

Forskalingsutstyr og -systemer

1010

Sundolitt EPS L-element

NOBB modulnr. 23394182

FDV-m23394182

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:	Ikke relevant.
Utslipp gjennom:	Avgassing.
Utslipp til:	Utemiljøet.
Emisjonsfaktor:	Ikke angitt
Utførte målinger:	

4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt EPS L-element deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Postadresse:	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed:	6022 Ålesund
Telefon:	70 17 70 00
E-post:	norway@sundolitt.com
Internettadresse:	www.sundolitt.com