



## YTELSESERKLÆRING

### NS-EN 1090 – Bærende profiler

Produsent:	Lindab Profil AB, SE 269 82 Båstad, Sverige
Artikkel koder, C-profiler	C, CB, CI, FR, KR, RY, RYF, RYP
FPC - sertifikat:	0416-CPD-6624-01
Geometriske toleranser:	EN10162 – Rollformede profiler EN1090 – Kantpressede profiler
Reaksjon på brann:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Brannmotstand:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Frigjøring av farlige stoffer:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Holdbarhet:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Bæreevne:	Beregning, med referanse til LindabStructuralDesigner, i henhold til EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP  Normal tykkelse toleranse i henhold til EN 10143
Materiale:	S350GD+Z275 I henhold til EN 10346 for:  C, CB, CI, RY, RYF, RYP - Alle Dimensjoner  FR, Dimensjon 100, 120, 145, 150, 160, 200  KR, Dimensjon 100, 120, 150, 200  S250GD+Z275 i henhold til EN 10346 for:  FR, Dimensjon 45, 50, 70, 75, 95  KR, Dimensjon 45, 70, 75, 95



Produksjon:

I henhold til komponentspesifikasjon, internt dokument  
1005 (se tillegg A1-A2 NS-EN1090-2), utførelsesklasse  
EXC4

Förslöv 2013-03-25

Johan Andersson  
Product Manager  
Lindab Profil AB