



YTELSESERKLÆRING

NS-EN 1090 – Bærende profiler

Produsent:	Lindab Profil AB, SE 269 82 Båstad, Sverige
Artikkel koder, U-profiler	FSK60, FSKP60, KSK, SKY, SKYF, SKYP, UE
FPC - sertifikat:	0416-CPD-6624-01
Geometriske toleranser:	EN10162 - Rollformede profiler EN1090 – Kantpressede profiler
Reaksjon på brann:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Brannmotstand:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Frigjøring av farlige stoffer:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Holdbarhet:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Bæreevne:	Beregning, med referanse til LindabStructuralDesigner, i henhold til EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal tykkelse toleranse i henhold til EN 10143
Materiale:	S350GD+Z275 i henhold til EN 10346 for: SKY, SKYF, SKYP, UE - Alle dimensjoner FSK60, Dimensjon 95, 100, 120, 145, 150, 200 FSKP60 Dimensjon 95, 100, 120, 145, 150, 200 KSK, Dimensjon 120, 150, 200 S250GD+Z275 i henhold til EN 10346 for: FSK60, Dimensjon 45, 50, 70, 75, 160 FSKP60, Dimensjon 45, 50, 70, 75, 160 KSK, Dimensjon 45, 70, 75, 95, 100



Produksjon:

I henhold til komponentspesifikasjon, internt dokument
1005 (se tillegg A1-A2 EN1090-2), utførelsesklasse
EXC4

Förslöv 2013-03-25

Johan Andersson
Product Manager
Lindab Profil AB