

Prestandadeklaration

Declaration of Performance (DoP)

0017CPR/4646/20150120

1. Produktens namn / product name

ISO-DRAIN eco 8 D

2. Produkttyp / product type

Art. Nr. 8 CZ 12 xx xxxx x 60

(parti nr: se påtryckt text / see product)

3. Användningsändamål / Intended use

Typ V - Tätskiktsmatta med fuktspärr och ventilation eller vattenavrinning *Waterproofing sheet for damp proof sheets, type V*

4. Namn, registrerat handelsnamn / Name, registered trade name

Herstellercode: HOCD

Interplast Kunststoffe GmbH

Heinrich-Schickhardt-Straße 1

D 72221 Haiterbach

Germany

Factory Haiterbach

5. Namn och kontaktadress för ansvarig person / Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the task specified in Article 12(2)

Se ovan

see above

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda

AVCP

System 2+

7. Anmält organ / Notified Body

Det anmälda organet – SKZ TeConA GmbH -1213 – har utfört den första inspektionen av fabriken och fabriken egen produktionskontroll samt den fortlöpande övervakningen och bedömningen av fabriken egen produktionskontroll enligt system 2+ och utfärdat intyg om överensstämmelse – 4646.

Produkten omfattas av harmoniserad standard DIN EN 13967:2004/A1:2006

In case of the DoP concerning a construction product covered by the harmonized standard:

DIN EN 13967:2012.

Notified body SKZ TeConA GmbH (ID 1213) performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control (FPC) and the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no. 4646.

8. Prestandadeklaration / declared performance				
Karakteristiska egenskaper <i>essential characteristics</i>	Prestanda <i>performance</i>		Kontrollnorm <i>test standard</i>	Harmoniserad teknisk specifikation <i>harmonised technical specification</i>
Vattentätthet <i>Water tightness (60 kPa; 24h)</i>	waterproof		EN 1928	DIN EN 13967:2012
Tryckhållfasthet <i>Compressive strength</i>	320	kN/m ²	DIN EN ISO 25619-2	
Rivstyrka (spikskaff) <i>Tear resistance</i>	MD npd CMD npd		DIN EN 12310-1	
Draghållfasthet <i>Tensile strength</i>	MD npd CMD npd	kN/m	DIN EN ISO 10319:1996	
Töjning <i>Elongation</i>	MD npd CMD npd	%	DIN EN ISO 10319:1996	
Motstånd mot deformation under last <i>Compressive creep (resistance to static load)</i>	npd		DIN EN 13967 Annex B	
Motstånd mot stötblastning <i>Impact resistance</i>	npd		DIN EN 12691	
Åldringsbeständighet <i>Durability againsts ageing</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Beständighet mot kemikalier <i>Durability against chemicals</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Brandegenskaper <i>Fire resistance</i>	F		DIN EN 13501-1	

9. Deklarerade prestanda / Declaration

Produktens prestanda enligt punkt 1 och 2 är desamma som dess deklarerade prestanda enligt punkt 8. Ensam ansvarig för utarbetandet av denna prestandadeklaration är tillverkaren/försäljaren enligt punkt 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Namn (befattning) B.Bauerlein (QA)

Haiterbach 20.01.2015

Ort och datum

Place/date

B. Bauerlein

Underskrift

signature