

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Paroc Brann- og lydisolasjon 140

NOBB modulnr. 24761389

FDV-m24761389

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Paroc Brann- og lydisolasjonsplate 140 er beregnet på brannisolasjon av bærende stålkonstruksjoner som utføres i henhold til Nemko sertifiseringslisens 713. Brannklasse R30 - R240 (A30-A240)

Produktet er vannavvisende, ikke hygroskopisk og ikke kapillærsugende.
Parocs steinullprodukter leveres som matter i faste dimensjoner.

Produktet tåler minst 1000 °C uten å smelte, og vil bidra til å forlenge gjennombrenningstiden i en konstruksjon betydelig. Produktet endrer seg ikke ved normal anvendelse, og siger ikke.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ved montering og riving: Renhold skal skje med minst mulig støvavgivelse, f. eks. ved støvsuging. Ved feiing bør gulvet fuktes. Unngå tørrfeiing og blåsing med trykkluft.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Paroc Brann- og lydisolasjon 140

NOBB modulnr. 24761389

FDV-m24761389

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Steinullfiber klassifiseres av EU som irriterende for huden. Denne irritasjonen er mekanisk og av overgående karakter. Høye støvnivåer kan irritere svelg og øyne. Unngå innånding av støv da det kan irritere slimhinner. Det anbefales å bruke en P2 støvmaske.

Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Produktet er ubrennbart iht ISO 1182.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Mineralull.

Avfallshåndtering: Ombruk.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1617 | 0900 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Paroc AS
Organisasjonsnr.	NO 953 001 454 MVA
Postadresse	Postboks 150, Oppsal
Postnr. og poststed	0619 Oslo
Telefon	22 62 71 12
E-post	firmapost@paroc.no
Internettadresse	www.paroc.no

Aha / 6.4.3

R0/G102/B255