

# SIKKERHETSATABLAD

## 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	11.01.2002
<b>Handelsnavn:</b>	<b>Husfix</b>
Produkttype:	SPARKELMASSE-VÅT (SANDSPARKEL)
Anvendelsesområde:	Sementsparkel
Artikkelnr:	3676, Luna art. nr: 066420670, 066421249, 066421256
PR-nr:	35116
<b>Nødtelefon1:</b>	<b>66 81 94 00 (kontortid)</b>
<b>Leverandør/omsetter:</b>	Akzo Nobel Dekorativ AS
Besøksadresse:	Fløisbonnveien 6
Postadresse:	Postboks 565
Postnummer	1411
Poststed:	KOLBOTN
Land:	Norge
Telefon:	66 81 94 00
Kontaktperson:	Gunnar Skjøld

## 2. Viktigste faremomenter



Annen informasjon: Irriterer huden.  
Fare for alvorlig øyeskade.

## 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
		Glassgranuler	30-60	
65997-15-1		Portlandzement	30-60	Xi; R38-41

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon

## 4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Frisk luft.
Hudkontakt:	Ta av støvete og skitne klær. Vask huden ordentlig med såpe og vann.
Øyekontakt:	Spyl umiddelbar med mye vann (minst i 15 min). Kontakt lege.
Svelging:	Drikk melk eller vann. Fremkall ikke brekkninger. Kontakt lege.

## 5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel: I en brannsituasjon brukes vann, pulver, skum eller kulldioksyd.

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning: Søl skrapes eller feies/støvsuges opp.  
Forhindre at produktet kommer i avløpet.

## 7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer: Ved håndtering av produktet skal god arbeidshygiene alltid ivaretas.  
Oppbevares tørt ved romtemperatur. Produktet er tilsatt jernsulfat som reduserer seksverdig krom. Dette minsker faren for kromeksem. Jernsulfatets effekt avtar ved lagring, spesielt i fuktig miljø.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:					Arbeid slik at en forhindrer for mye støv. Punktavsug kan være nødvendig for å unngå for mye støvutvikling for eks. ved blanding eller slipning.

Eventuelt må personlig åndedrettsvern brukes ved støvete arbeide. Vernebriller ved risiko for sprut. For å forhindre hudkontakt bør en bruke vernehansker.

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pulverblanding
Tetthet:	800 kg/m <sup>3</sup>
Løslighet i vann:	Blandbar
Flammepunkt:	> 100°C
pH konsentrat:	ca. 12

## 10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Vanlig stabil.
-------------	----------------

## 11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	<p>Produktet avgir alkalisk reaksjon ved vann/fuktighet. Støv kan irritere slimhinnen. Pulveret kan ved hudkontakt gi irritasjon. Langvarig og gjentatt kontakt kan gi svie og eventuelt hudsår. Støv eller sprut fra ferdig blanding kan forårsake etsende sår på øynene.</p> <p>Inngående sement er kromredusert eller den anvendte sement behøver ikke kromreduseres. Kromallergiske personer bør dog ikke håndtere bruksløsningen.</p>
-----------	--

## 12. Opplysninger om miljøfare

Annen informasjon:	Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig ut fra tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.
--------------------	--

## 13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	<p>Avfallet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Avfallet leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift.</p> <p>Spesialavfallsgruppe: 08 01 01 Avfall fra maling/lakk med halogenerte løsemidler. 08 01 02 Avfall fra maling/lakk uten halogenerte løsemidler. 08 01 03 Avfall fra vannbasert maling/lakk. 08 04 02 Avfall fra lim og tettningsmasser uten halogenerte løsemidler. 08 05 01 Isocyanater.</p> <p>Se forøvrig pkt. 2 "Opplysninger om sammensetning" Utherdet produkt kan betraktes som bygningsavfall.</p>
-----------	---

## 14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	

## 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Husfix
--------------	--------



Farebestemmende komponenter:	Glassgranuler (30-60%), Portlandzement (30-60%)
R-setninger:	R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
EF-etikett:	<b>Nei</b>
Annen informasjon:	Tilsatt jernsulfat som reduserer seksverdig krom. Dette minsker faren for kromeksem. Jernsulfatets effekt avtar ved lagring, spesielt i fuktig miljø. Oppbevares tørt ved romtemperatur.

## 16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	26.01.2001
Leverandørens merknader:	ANDRE OPPLYSNINGER: Kontrolldato: 2002-01-11  Opplysningene som angis på dette HMS-Datablad bygger på gjeldende kunnskap om produktet samt de aktuelle norske lover og forskrifter. Brukerens håndtering av produktet ligger utenfor vår kontroll.
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.