

ALU-FIX, alu. slagnitte



Anvendes til fastgørelse af aluminium eller zink-inddækning omkring vinduer og sålbænke, blyinddækning, samt montage af trælister og beslag

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p> <p>0,70 kN Ø4,8</p> <p>Max. anbefalet belastning: Tvær last</p> <p>1,00 kN Ø4,8</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i beton 20 mPa

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN
Ø4,8	5	20	0,70	1,00

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
137735	5161225	4,8 x 16/1	100
137736	5161226	4,8 x 20/5	100
137737	5161227	4,8 x 26/10	100
137738	5161228	4,8 x 30/15	100
137739	5161230	4,8 x 35/20	100
137740	5161231	4,8 x 40/25	100
137741	5161232	4,8 x 50/35	100

4,8 x 16/1

