

# Produktdatablad

## SIGA-Primur®

### Patron / Tubepose



Oppdatert den: 10.06.2015

Produsent / Leverandør: SIGA

**Bruksområder:** dvarig lufttette tilkoblinger til pusset mur og andre mineralholdige underlag

**Montering:** se bruksanvisning

**Materiale:** høyytelses-limet er varig sterkt klebende og elastisk

**Emballasje:** 12 patroner, 12 tubeposer / kartong

#### Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Innhold		patron tubepose	310 ml 600 ml	6 – 8 m tilstrekkelig 12 – 16 m tilstrekkelig
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidingstemperatur			°C	fra +5 °C
s <sub>d</sub> -verdi (ved vulsttykkelse 4 mm)		EN 1931	m	4
Lufttetthet: Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomslipp relatert til lengde	a-verdi Q <sub>1000</sub> -verdi	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
Lagring	frostfritt, ingen tidsbegrensing			