

MINIFIX



Typ 4 - 8



Typ 8 - 12



Typ 4 - 18

Bewährter Abstandhalter für universelle Verwendung. Klemmende Haltezungen für mehrere Stabdurchmesser. Verbreiterte Auflage ergibt höhere Kippsicherheit. Offene Konstruktion, die den Betonfluss nicht unterbricht. Außenrippen mit geringer Schalungsberührung.

Art.-Nr.	Typ	Betondeckung (mm)	Für Stahl-Ø (mm)	Verpackung (Stück)
20238	5 / 4-6	5	4 - 6	5.000
20239	10 / 4-8	10	4 - 8	1.000
20240	12,5 / 4-8	12,5	4 - 8	1.000
20241	15 / 4-8	15	4 - 8	1.000
20242	15 / 8-12	15	8 - 12	1.000
20243	15 / 10-14	15	10 - 14	1.000
20244	15 / 14-18	15	14 - 18	1.000
20245	20 / 4-8	20	4 - 8	1.000
20246	20 / 4-18	20	4 - 18	1.000
20247	20 / 6-10	20	6 - 10	1.000
20248	20 / 8-12	20	8 - 12	1.000
20249	20 / 10-14	20	10 - 14	500
20250	20 / 12-16	20	12 - 16	500
20251	25 / 4-8	25	4 - 8	1.000
20252	25 / 4-18	25	4 - 18	1.000
20253	25 / 6-10	25	6 - 10	500
20254	25 / 10-14	25	10 - 14	500
20255	25 / 12-16	25	12 - 16	500
20256	25 / 16-20	25	16 - 20	500
20257	30 / 4-8	30	4 - 8	500
20258	30 / 4-18	30	4 - 18	500
20259	30 / 8-12	30	8 - 12	500
20260	35 / 5-10	35	5 - 10	500
20261	35 / 10-20	35	10 - 20	250
20262	40 / 4-8	40	4 - 8	500
20263	40 / 4-18	40	4 - 18	500
20264	40 / 8-12	40	8 - 12	500
20265	40 / 12-20	40	12 - 20	250
20266	40 / 20-30	40	20 - 30	250
20267	45 / 4-8	45	4 - 8	250
20268	45 / 4-18	45	4 - 18	250
20269	45 / 8-12	45	8 - 12	500
20270	50 / 4-10	50	4 - 10	250
20271	50 / 4-18	50	4 - 18	250
20272	50 / 8-12	50	8 - 12	250
20273	50 / 12-20	50	12 - 20	250
20274	60 / 4-18	60	4 - 18	250
20275	60 / 12-28	60	12 - 28	100
20276	70 / 12-20	70	12 - 20	100
20277	75 / 4-18	75	4 - 18	100
20279	75 / 20-26	75	20 - 26	100
20280	100 / 4-18	100	4 - 18	75
20281	100 / 12-32	100	12 - 32	75

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV- □ - L 1

