

Gilje Tre AS

Vindu i tre

1410

## Gilje Fastvinduer

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Vinduer uten åpne/lukkemuligheter. Vinduene kan leveres på spesial- eller standardmål. Det kan leveres som flerramsvindu samt med eller uten sprosser.

Moderne karm og ramme leveres i FSC-sertifisert kjernestabil furu. Vinduene er impregnerert og malt i en av våre utvalgte Gilje standard NCS farger. Vinduer som er lagerført er malt hvit NCS S0502Y.

Gilje merker forskjellene:

**Gilje Basis:** Vindu med U-verdi 1,5\*.

**Gilje Low-E 1,2:** Vindu med U-verdi 1,2\* som er minimumskravet i TEK 2007/2010.

**Gilje Low-E 1,0:** Vindu med U-verdi 1,0\* som anbefales av Enova.

**Gilje Low-E 0,8:** Vindu med U-verdi 0,8\* som anbefales av Enova.

U-verdien beregnes iht. standard NS-EN 10077. \*Referansevindu.

Vi leverer funksjonsglass i følgende kategorier: lyd demping (opp til 37 dBA), soldemping, selvrensende, sikkerhet samt glass i forskjellige fargenyanser. Glassene kan også kombineres med hverandre. Alle glass limes for å forebygge mot innbrudd.

Gilje Fastvindu kan leveres skiltet som Brannvindu B30, EI30, B60 og EI60.

#### Bruksområde

Vinduer uten åpne/lukkemuligheter. Anbefales hvor lufting er tilfredsstillende på andre måter, og hvor man kommer lett til for utvendig vasking.

#### Overflatebehandling

Alle Giljevinduer blir impregnerert mot råte og sopp. Impregneringen gir et godt grunnlag for etterbehandling.

Vinduene leveres ferdig malt i tillegg til impregnering. Vinduene blir da malt i den NCS-koden du ønsker. Vi har sju utvalgte Gilje NCS farger\*. Vinduene kan leveres malt med forskjellig farge utvendig og innvendig. Vinduene kan leveres ubehandlet, men dette anbefales ikke.

Gilje NCS farger: S 0502Y Hvit, S 0500N Hvit, S2502Y Lys grå, S 5500N Grå, S 9000N Svart, S 7020-Y50R Brun, S 5040-Y80R Rød.

Vinduene kan også leveres belagt utvendig med aluminium i den fargen en ønsker. Aluminiumsbekledningen er praktisk talt vedlikeholdsfri, samtidig som vinduet beholder sin treoverflate innvendig. Overflaten pulverlakeres etter RAL fargesystem eller elokseres. Gilje standard aluminiumsfarge: NCS S0502Y Hvit.

#### Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser, bredde 62 mm.
- Luftsprosser (utenpåliggende sprosse utvendig og innvendig), bredde 25 og 40 mm.
- Utenpåliggende klipssprosser, bredde 25 og 40 mm.
- Utenpåliggende sprosserammer, bredde 17, 25, 40 og 54 mm.
- Ventil
- Utforinger og blomsterbrett.
- Isolerende varmkant mellom glass
- Monteringsbeslag



Symbolet for bærekraftig skogbruk



Gilje Tre AS

Vindu i tre

1410

## Gilje Fastvinduer

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Type	Bredde (fra-til)	Høyde (fra-til)
Utvendig karm	490-2590	490-
Kundetilpasset (leveres på bestilling)	Spesialmål	Spesialmål



Leveres på bestilling.

Det kan være begrensninger mht glass og beslag for de forskjellige størrelsene.

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

R51. Vinduer av tre.

#### NS 3451-kode for bygningsdel

233, Vinduer, dører m.m.

#### Referanse til NBI byggdetaljer

523.701. Innsetting av vindu i trevegger.

523.702. Innsetting av vindu i mur- og betongvegger.

#### Øvrige henvisninger

Se også lagrings- og monteringsanvisning på [www.gilje.no](http://www.gilje.no)

#### Transport og lagring

Utvis forsiktighet under transport.

Pallen er ikke pakket for lagring utendørs, og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasjen åpnes omgående for utlufting.

### 4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

#### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll.



### Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

#### **FSC sertifisert. Sertifikat nr. TT-COC-002850**

Tilfredstiller Enova sin anbefaling for Lavenergivindu.  
Brannvindu. Sintef Byggforsk Sertifikat nr. 1199.



Gilje Tre sine garanti og reklamasjonsbestemmelser reguleres av  
Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven, se [www.gilje.no](http://www.gilje.no).

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast, papp, trevirke.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Gilje Tre AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 951 875 392 MVA
<b>Adresse</b>	Giljastølveien 8
<b>Postnr. og poststed</b>	4335 Dirdal
<b>Telefon</b>	51 61 14 00
<b>Telefaks</b>	51 61 64 64
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@gilje.no">firmapost@gilje.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.gilje.no">www.gilje.no</a>



\*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 25288069, 30391486, 41017161 og 41017229..