



FDV-Dokumentasjon:

## Gilje – Topph,side,fast vindu

Kvalitetssikringssystem:

Dok. nr: 27-0-HD-03

Dato : 30.05.11

Rev. : 1

### Underleverandør:

Leveranse:	Firma:	Tlf:	Fax:	Internett/ e-post:
Glass	Br. Bøckmann AS	69 38 46 00	69 38 46 01	<a href="http://www.bockmann.no">www.bockmann.no</a>
	Press-Glas	0048 3432 75069	0048 3432 75801	<a href="http://www.press-glas.com.pl">www.press-glas.com.pl</a>
Beslag	Optimera Industri AS	51 60 37 00	51 60 37 01	<a href="http://www.optimeraindustri.no">www.optimeraindustri.no</a>
Impregnering	Teknos AS	31 29 49 00	31 27 16 13	<a href="http://www.teknos.no">www.teknos.no</a>
Maling/beis	AS Becker Acroma	63 87 10 20	63 87 71 81	<a href="http://www.becker-acroma.com">www.becker-acroma.com</a>
Tettelist	Schlegel v/Ole Bru	93 23 62 68	51 55 22 94	<a href="mailto:olebru@online.no">olebru@online.no</a>

### Materialspesifikasjon:

Vinduene leveres etter standard Gilje utførelse:

Alle produkt	:	Er behandlet med vannløselig impregnering.
Ferdigbehandlede vindu	:	Er påført 1 lag grunning eller beisbehandling og 1 lag toppstrøk, maling eller lakk. Akrylbasert, tynnet i vann (NCS kode system).
Tettelist	:	Q-Ion.
Glassmontering	:	Alle glass limes for å forebygge mot innbrudd.
Når ventil	:	Type Normax, monteres i overkarm.
Når aluminiumsbekledning	:	Corro coat pulverlakk (Ral kode system).
Beslag	:	Ipa system.

For ytterligere spesifikasjoner se ordrebekreftelse nr ..... eller be om detaljer fra vår produktkatalog.

### Bruks-/vedlikeholdsanvisning:

#### Vedlikehold ubehandlede vindu:

Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering!  
Se vår anbefaling på [www.gilje.no](http://www.gilje.no) eller spør din malerbutikk.

#### Vedlikehold ferdigbehandlede vindu:

Etterbehandling skal skje etter behov og slitasje.

Produktene bør rengjøres for støv og skitt før behandling.  
Beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner bør ikke males/ beises, men må smøres regelmessig med f.eks. sprayfett.

Se vår anbefaling på [www.gilje.no](http://www.gilje.no)

Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

**Gilje Tre AS**

**4335 Dirdal**

Tlf: 51 61 14 00

Fax: 51 61 64 64

Mail: [firmapost@gilje.no](mailto:firmapost@gilje.no)

**Kontaktperson:** Deres kundekontakt hos Gilje Tre