

**FDV-Dokumentasjon:****Gilje – Topphengslet,  
Sidehengslet/sving og fast vindu****Kvalitetssikringssystem:**

Dok. nr: 27-0-HD-03

Dato : 02.09.13

Rev. : 02

**Underleverandør:**

Leveranse:	Firma:	Tlf:	Fax:	Internett/ e-post:
Glass	Br. Bøckmann AS	69 38 46 00	69 38 46 01	<a href="http://www.bockmann.no">www.bockmann.no</a>
	Press-Glas	0048 3432 75069	0048 3432 75801	<a href="http://www.press-glas.com.pl">www.press-glas.com.pl</a>
Beslag	Optimera Industri AS	51 60 37 00	51 60 37 01	<a href="http://www.optimeraindustri.no">www.optimeraindustri.no</a>
Maling/beis/ impregnering	AS Becker Acroma	63 87 10 20	63 87 71 81	<a href="http://www.becker-acroma.com">www.becker-acroma.com</a>
Tetteliste	Schlegel v/Ole Bru	93 23 62 68	51 55 22 94	<a href="mailto:olebru@online.no">olebru@online.no</a>

**Materialspesifikasjon:****Vinduene leveres etter standard Gilje utførelse:**

Alle produkt

Ferdigbehandlede vindu

Er behandlet med vannløselig impregnering.

Er påført 1 lag grunning eller beisbehandling og 1 lag toppstrøk, maling eller lakk. Akrylbasert, tynnet i vann (NCS kode system).

Tetteliste

Q-Ion.

Glassmontering

Alle glass limes for å forebygge mot innbrudd.

Når ventil

Type Normax, monteres i overkarm.

Når aluminiumsbekledning

Corro coat pulverlakk (Ral eller NCS kode system).

Beslag

Ipa system.

For ytterligere spesifikasjoner se Giljes ordrenr .....(forhandlers ordrenr.....)  
eller be om detaljer fra vår produktkatalog.

**Bruks-/vedlikeholdsanvisning:****Vedlikehold ubehandlede vindu:**

Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering!

Se vår anbefaling på [www.gilje.no](http://www.gilje.no) eller spør din malerbutikk.**Vedlikehold ferdigbehandlede vindu:**

Etterbehandling skal skje etter behov og slitasje.

Produktene bør rengjøres for støv og skitt før behandling.

Beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner bør ikke males/ beises, men må smøres regelmessig med f.eks. sprayfett.

Se vår anbefaling på [www.gilje.no](http://www.gilje.no)

Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Glasset bør ikke tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming o.l. som ligger for nær glasset.

**Gilje Tre AS****4335 Dirdal**

Tlf: 51 61 14 00

Fax: 51 61 64 64

Mail: [firmapost@gilje.no](mailto:firmapost@gilje.no)**Kontaktperson:** Deres kundekontakt hos Gilje Tre