

NYHET



Gasspatroner følger med i esken



Gass dykkpistol

- Panel
- Utforinger
- Lister
- Plater
- Karmere
- Møbler

Paslode IM65A F16 Lithium er den allsidige dykkpistol som kan brukes til alt - over alt. Den er gassdrevet og bruker 32 - 63 mm dykkert med 20° vinkel. Med skrått magasin og fordi den er en lett og godt avbalansert pistol kommer en enkelt til i trange hjørner

Den har enkel nøkkelfri dybdejustering, beltebøyle og Quick Clear - enkel fjerning av forkiling

1,6 mm 20° dykkert og gass

	Lengde	Antall pr. eske	Nobb nr.	Best. nr.
Fangekodene på eskene	ELFORSINKET 20° DYKKERT			
	32 mm	2000 + 2 gass	25550971	300270
	38 mm*	2000 + 2 gass	44854354	575589
	38 mm	2000 + 2 gass	25550989	300271
	45 mm	2000 + 2 gass	25550997	300272
	50 mm*	2000 + 2 gass	44854365	575590
	51 mm	2000 + 2 gass	25551003	300273
	63 mm	2000 + 2 gass	25551011	300274
	SYREFAST A4			
	32 mm	2000 + 2 gass	44494043	395630
	38 mm	2000 + 2 gass	42188232	395631
	50 mm	2000 + 2 gass	42188243	395632
	63 mm	2000 + 2 gass	44494062	395633

* hvitt hode

Verktøymodell:	Paslode IM65A F16 Lithium
Best. nr.:	013312
Nobb nr.:	47505133
Antall pr. pall (T-pakk):	24

Teknisk spesifikasjon

Vekt:	2,3 kg
Mål (H x L x B):	290 x 275 mm
Energi:	95 J
Dykkertlengde:	32 - 63 mm
Magasin:	1000
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydtrykk LpA, 1s: 92 dB Lydeffekt LwA, 1s: 114 dB
Vibrasjoner NS-ISO 8662-11:	2,6 m/s ²
Gasspatronkapasitet:	1000 dykkert
Batterikapasitet:	6000 dykkert pr. ladning

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Paslode Lithiumbatteri	47936306	018880
Paslode Lithiumlader EU 1	47936314	018881
Adapter 230V lader	22582449	900505
Adapter 12V lader	21659768	900507
Gumminese IM65/IM65A A2	44491417	130947
Nese Paslode IM65A skjult spikring	47952936	018930
Gasspatron gul A2	26065961	300341
Smøreolje	30271399	401482
Rengjøringssett	30271407	013060
Rensespray 300 ml	30271381	115251

Verktøyet leveres i en robust og stablevennlig koffert med ett batteri, batterilader, rensespray, smøreolje, vernebriller, 4 mm sekskantnøkkel, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon og reservedelstegning.

