



## Dykkpistol for betong

- Lister
- Lekter

Gjør alltid en test p.g.a. ulik hardhet i betongen

Paslode FN1650C er en slagkraftig dykkpistol med lav rekyl som tar dykkert fra 18 - 40 mm.

Verktøyet har forsterket driver, dybdejustering og ergonomisk gummigrep.

«Quick clear» -systemet gjør det enkelt å fjerne forkiling.

Verktøysmodell:	Paslode FN1650C
Best. nr.:	395724
Nobb nr.:	30679286
Antall pr. pall (T-pakk):	24

### Teknisk spesifikasjon

Vekt:	1,72 kg
Mål (H x L):	270 x 304 mm
Type forbruk:	1,8 mm herdet dykkert
Dykkertlengde:	18 - 50 mm
Dykkerttykkelse:	1,8 mm
Magasin:	100 dykkert
Arbeidstrykk:	4 - 7 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m: 85,5 dB Lydtrykk LpA, 1s: 86,5 dB Lydeffekt LwA, 1s: 99,5 dB

Vibrasjoner NS-ISO 8662-11: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Tilbehør	Nobb nr.:	Best. nr.:
Gumminese Paslode FN1650C betong A2	44491625	130963
Olje for spikerpistol 100 ml	44139056	130932

## Rett dykkert for betong

	1,8 x L	Antall pr. eske	Nobb nr.	Best. nr.
Fargekodene på eskene	<b>ELFORSINKET - HERDET</b>			
	18 mm	3000	43823863	574646
	25 mm	3000	43823878	574648
	30 mm	1500	43823882	574649
	35 mm	1500	43823897	574650
	40 mm	1500	43823901	574651



Paslode FN1650C leveres i en solid og stablevnnlig koffert der det er plass til en eske med dykkert. Kofferten inneholder: Vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedelstegning, gumminese og olje.