



## Dykkpistol

- Lister
- Innvendig panel
- Utforinger
- Møbler
- Karmer

Duo - Fast FN4455 er en lett og smidig dykkpistol for rett dykkert fra 15 til 50 mm.

Verktøyet har nøkkelfri dybdejustering og ergonomisk gum-migrep.

Mekanismen «Last nail lock out», gjør at verktøyet stopper når magasinet er tomt.

## Rett F18 -dykkert

	1,2 x L	Antall pr. eske	Pall	Nobb nr.	Best. nr.
Fargekodene på eskene	<b>ELFORSINKET</b>				
	15 mm	5000	22	44041673	575034
	19 mm	5000	22	44041684	395282
	25 mm	5000	20	44041692	395283
	30 mm	5000	16	44041703	395284
	35 mm	5000	14	44041718	395286
	35 mm*	5000	12	21603543	120170
	40 mm	5000	12	27033133	395287
	40 mm*	5000	12	21603550	120171
	45 mm	5000	12	25863432	394924
	50 mm	5000	10	25863440	395288
50 mm*	5000	8	21603568	120172	
<b>RUSTFRI A2</b>					
30 mm	5000	16	44041756	391022	
40 mm	5000	12	44041760	391025	
<b>SYREFAST A4</b>					
35 mm	5000	15	47945100	120562	

\* hvitt hode

Verktøysmodell:	Duo-Fast FN4455
Best. nr.:	3395712
Nobb nr.:	30271324
Antall pr. pall (T-pakk):	24

### Teknisk spesifikasjon

Vekt:	1,31 kg
Mål (H x L x B):	270 x 255 x 65 mm
Type forbruk:	1,2 mm dykkert
Dykkertlengde:	15 - 50 mm
Dykkertykkelse:	1,2 mm
Magasin:	100 dykkert
Arbeidstrykk:	5 - 8 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m: 85,3 dB Lydtrykk LpA, 1s: 89,8 dB Lydeffekt LwA, 1s: 98,3 dB
Vibrasjoner NS-ISO 8662-11:	3,71 m/s <sup>2</sup>

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Gumminese	46187566	130021
Olje for spikerpistol 100 ml	44139056	130932

Duo - Fast FN4455 leveres med vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedels-tegning, gumminese og olje.