

fischer GU gipsskruer for utvendig montering

Gipsskrue med flat hode for utvendig montering av gipsplater mot underlag av tre eller stålstender. (Maks 0,9 mm)



BESKRIVELSE



FSN-GU flatt hode, HiLo-gjenger, PH2, Dacromat.

Velegnet til:

- Metallprofiler (max 0,9 mm platetykkelse)
- Trestendere

Til montering av:

- gipsplater utendørs, mot underlag av tre- eller stålstendere.

TEKNISKE DATA

Type	NOBBnr.	Art.-Nr.	Dimensjon d [mm]	Skruelengde L [mm]	Spor	Pakkestørrelse [Stk]
FSN-GU 3,9 x 30	45560385	513787	3,9	30	PH 2	1000
FSN-GU 3,9 x 40	45560393	513788	3,9	40	PH 2	500



fischer GU gipsskruer for utvendig montering (båndet)

Gipsskrue med flat hode for utvendig montering av gipsplater mot underlag av tre eller stålstender. (Maks 0,9 mm)

BESKRIVELSE



FSN-GU flatt hode, HiLo-gjenger, PH2, Dacromat.

Velegnet til:

- Metallprofiler (max 0,9 mm platetykkelse)
- Trestendere

Til montering av:

- gipsplater utendørs, mot underlag av tre- eller stålstendere.

TEKNISKE DATA

Type	NOBBnr.	Art.-Nr.	Dimensjon d [mm]	Skruelengde L [mm]	Spor	Pakkestørrelse [Stk]
FSN-GUM 3,9 x 30	45560404	513789	3,9	30	PH 2	1000
FSN-GUM 3,9 x 40	45560412	513790	3,9	40	PH 2	1000

fischer Plateskrue / Farmerskrue FRS-HX

Plateskrue med pulverlakkert hode og 14 mm EPDM tetningskive. Herdet skrue med selvborende spiss. 8 mm nøkkelvidde.

BESKRIVELSE



FRS-HX Sekskanthode. Bits pipe: 8mm. Pulverlakkert: RAL nr: Hvit = 9010. Sort = 9011. Oxirød = 3009. Herdet AISI 1022 stål. Stålskive Ø 14 med løs vulkanisert EDPM gummi.

Velegnet til:

- Feste av stålplater.
- Overlappsruing.

Til montering av:

- Profilerte takplater. Fasadeplater.

Monteringsråd: Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningskiven.

Anbefalt turtall: 1800 - 2500 /min

TEKNISKE DATA

Type	NOBBnr.	Art.-Nr.	Dimensjon d [mm]	Skruelengde L [mm]	Spor/størrelse [mm]	Pakkestørrelse [Stk]
FRS-HX 4,8 X 20 HVIT	45560423	513826	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 20 SORT	45560438	513827	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 HVIT	45560461	513830	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 SORT	45560442	513831	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 RØD	45560457	513832	4,8	35	8	200

