

YTELSESERKLÆRING

N° P340A-V7-NO

1 – Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

P340A-DERBICOAT ARTIC

2 - Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

DERBICOAT ARTIC/ Batch nr.: se produkt eller merking: se merking på forpakning

3 – Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Takbelegg av asfalt, med armering

4 – Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:

DERBIGUM-IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (Belgium)

5 – Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6 – Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

AVCP 2+

7 – Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

BCCA- Belgian Construction Certification Association (Notified Body n°0749) :

- har utført inspeksjon av fabrikkens egenkontroll i henhold til system 2+,
- har utstedt et sertifikatet n° BC2-310-0305-0123-01 (EN 13707 : 2004 + A2 : 2009)

8 – Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for.

Ikke relevant

9 – Angitt ytelse

EN 13707 : 2004 + A2 : 2009

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Enhet
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning (Merknad 1)	FRoof (t1, t2, t3, t4)	-
Vanntetthet ved 10 kPa	Bestått	-
Strekkestyrke L/T	750 x 650 (± 20%)	N/50mm
Forlengelse L/T	50 x 50 (± 15)	%
Rottetthet	NPD**	-
Punkteringsmotstand ved statisk last, metode A	≥ 15	kg
Punkteringsmotstand ved slag, metode A og B	≥ 500	mm
Rivestyrke, spikerstamme L/T*	250 x 250 (±25%)	N
Spaltestyrke i skjøt (T-peel) L/T*	≥ 50	N/50mm
Strekkestyrke i skjøt L/T	≥ 600	N/50mm
Holdbarhet: UV varme og vann	NPD**	-
Holdbarhet: Bøyelighet etter varmeeksponering	NPD**	°C
Kuldemykhet	≤ -20	°C
Innhold av skadelige stoffer (Merknad 2)	-	-

* L= langs, T = tvers

**NPD: ikke deklart

Merknad 1: Ingen ytelse kan gis. Den ytre brannytelsen til et tak bestemmes av det oppbygde systemet.

Merknad 2: I mangel av europeiske harmoniserte testmetoder, må verifisering og erklæring om utgivelse/innhold gjøres under hensyntagen til/ ta hensyn til nasjonale bestemmelser på bruksstedet.

10 - Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent::

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mrs Caroline Martin', written over a faint circular stamp.

Mrs Caroline Martin, Plant Director

Perwez , 17/01/2023