



Gassdrevet boltepistol

- Stålsviller
- Takrails
- Rammeverk i stål og tre

Spit 800 P er boltepistolen for montasje av stålstendere for gips mot betong og stål. Tre forskjellige neseprofiler gir god tilgjengelighet i alle typer stålprofiler. Den gassdrevne boltepistolen uten ledning og luftslange, øker både sikkerheten og effektiviteten.

Verktøymodell:	Spit 800P
Best. nr.:	018341
Nobb nr.:	46066232

Teknisk spesifikasjon

Vekt	3,8 kg
Mål (H x L):	385 x 309
Kapasitet pr. gasspatron:	750 spiker
Magasin standard:	20 spiker
Magasin langt:	50 spiker
Batteri kapasitet:	1500 - 3000 spiker
Vibrasjon NS - ISO 8662-11:	4,5 m/s ²
Spikerlengde:	15 - 40 mm
Energi:	82 J
Lydnivå NS - EN 12549:	Lydtrykk 101dB Lydeffekt 108dB

Leveres i robust og stablevnnlig koffert med 3.7V batteri, batterilader, vernebriller, sekskantnøkkel 4 mm, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon og reservedelstegning



Nese med god tilgjengelighet

Aktiveringstrykk av nesen er bare 4,5 kg



LED-display

Det tydelige displayet viser både gass og batterinivå. Boltepistolen går i hvilemodus etter ett minuts inaktivitet.



Kuldesikker

Med den nye gassen fungerer boltepistolen utmerket i temperaturer helt ned til -15°C.



Nøkkelfri dybdejustering

Med den verktøyfrie dybdejusteringen er det enkelt å forandre dykkingen av spiker i forhold til hardheten i stålet.

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Batterilader	46074034	018482
3.7V 2.2Ah Lithiumbatteri	46074045	018483
Gasspatron	46074053	011773
Kort magasin, 20 spiker	46074064	014623
Langt magasin, 50 spiker	46074072	014640
Magnetnese til skive	46074083	014641
Magnetnese til rørklammer	46074098	014642