



Ytelseserklæring

NO-41644-CPR

- 1 Produkttype** Elementer av ekspandert polystyren (EPS)
- 2 Type-betegnelse** Sundolitt® L-element. Produktnavn, produktspesifikasjoner og betegnelse, samt produksjonsdato, fremgår av produktmerking på produktet, på emballasjen eller på etikett festet på emballasjen. L-element tilbys med 2 høyder, 350 og 450 mm.
- 3 Byggevarens tilsiktede bruk** Tilsiktet bruksområde for Sundolitt® L-element er termisk isolering, forskaling, fundamentering og telesikring av bygg.
- 4 Produsentens navn og adresse** Varemerke: Sundolitt® Navn/adr.: Brødr. Sunde as, Pb. 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund.
- 5 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelser.**
System 3 i henhold til EN 13163:2012 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger. Fabrikframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS).
- 6 Kontrollorgan og kontrolloppgaver.** ITT-testing i samsvar med System 3 i standarden er utført av:
Sintef Byggforsk (ID-kode 1071)
Teknologisk Institut (ID-kode 1235)
- 7 Vesentlige egenskaper for byggevaren er oppgitt i henhold til EN 13163:2012.**

8 Vesentlige egenskaper.

	L-element 350	L-element 450	Teststandard
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	13501-1
Korttid trykkspenning	CS(10)200	CS(10)200	826

Isolasjonsegenskaper		
Type	Tykkelse EPS	λ_D [W/(mK)]
L 350	100 mm	0,034
L 450	100 mm	0,034

Ytelsene for denne byggvaren, som er anført ovenfor, er i overenstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overenstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Odd Arne Lervåg, Produksjonssjef
Ålesund, 14. mars 2017