

YTELSESERKLÆRING

No. 70013

Produkttypens unike identifikasjonskode	PAROC XSS 002, PAROC XSS 015
Produktets tiltenkte bruksområde	Luft- og fuktforsegling mellom svill og betongplaten
Produsent	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsingfors
System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av konstans av ytelse	System 3
Harmonisert standard	EN 14909:2012
Bemyndiget sertifiseringsinstans(er)	SP – Technical Research of Sweden NB No. 0402

Ytelsen for det ovennevnte produktet stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er gitt ut iht. forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Underskrevet på vegne av produsenten av:
Helsinki 1.3.2019



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanne Fagerlund

Erklært ytelse

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
Brandklass	F	SS – EN 14909:2012
Vattentæthet	Møter	EN 1928, metod A
Holdbarhet, mot aldring / nedbrytning og vanntetting etter aldring	Møter	EN 1296 Varmealdring 12 uker
Holdbarhet, mot alkalier og vanntett etter aldring	Møter	EN 1847 Alkali 28 dager