



YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) EN 1090 – Bærende profiler

Produsent:	Lindab Profil AB, SE 269 82 Båstad, Sverige
Artikkel kode, profilert plate	LHP130, profil 130 mm
FPC - sertifikat:	0416-CPD-6624-01
Geometriske toleranser:	EN 508
Reaksjon på brann:	SP 15, Class A2 - s1, d0, EN 14782 Galvanisert, Klasse A1, EN 14782
Brannmotstand:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Frigjøring av farlige stoffer:	NPD (Ingen krav til egenskaper)
Holdbarhet:	Polyesterbelegg - PE15 (SP 15 my) EN 10169-S350GD+Z275-10346-SP-PA15-5T, PE15 Galvanisert Ikke relevant
Bæreevne:	Beregning, med referanse til LindabStructuralDesigner, i henhold til EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal tykkelse toleranse i henhold til EN 10143
Materiale:	S420GD+Z275 i henhold til EN 10346
Produksjon:	I henhold til komponentspesifikasjon, internt dokument 1005 (se tillegg A1-A2 EN1090-2), utførelsesklasse EXC4

Förslöv 2013-05-31

Johan Andersson

Product Manager

Lindab Profil AB