

DRIN-KAPPE/ DRIN-STOPFEN



Auflagefläche 35 mm Ø



Auflagefläche 43 mm Ø



Auflagefläche 43 mm Ø



Auflagefläche 50 mm Ø



Auflagefläche 50 mm Ø



Auflagefläche 50 mm Ø

Drin-Kappen dienen zur Herstellung von Schalungsabstandhaltern. Die Rippen gegen äußere Umläufigkeit sichern guten Verbund mit dem Beton. Drin-Kappen müssen nach dem Betonieren nicht entfernt werden, sie werden beidseitig mit Drin-Stopfen verschlossen. Farbe der Kappen und Stopfen konstant hellgrau (farblich übereinstimmend).

Art.-Nr.	Typ	passend zu Durchlass	Stück je Beutel / Sack
5650	K 20 / 24	20 / 24	500 / 2.500
5651	K 20 / 26	20 / 26	500 / 2.500
5652	Stopf. 20		500 / 5.000

5657	K 22 / 26	22 / 26	500 / 2.000
5654	Stopf. 22		500 / 4.000

5659	K 22 / 26 SP	22 / 26	500 / 2.500
5654	Stopf. 22		500 / 4.000

5658	K 22 / 28	22 / 28	250 / 1.000
5654	Stopf. 22		500 / 4.000

5661	K 26 / 30	26 / 30	250 / 1.000
5662	Stopf. 26		500 / 5.000

5655	K 32 / 38	32 / 38	125 / 1.000
5656	Stopf. 32		250 / 2.500

Bei Verwendung der Drin-Kappe muss die Rohrspreize je Seite 1 cm kürzer geschnitten werden als die vorgegebene Wandstärke.

