

DERBITECH®

Sealstick

Miljøvennlig hurtigherdende fleksibelt lim og profesjonell fugemasse

Beskrivelse

- ▶ DERBITECH® Sealstick med HD polymerer er utformet for å binde seg til alle vanlige byggematerialer og taktekkingsmembraner.
- ▶ Derbitech Sealstick er et miljøvennlig hurtigherdende fleksibelt lim og profesjonell fugemasse til bruk på tak, takstein, stålplater, overlys, ventilasjonssystemer, sluk, rundt skorsteiner, ved sammenføring av vinduer eller dører.

Fordeler

- ▶ Utmerket klebeevne, uten primer, på bituminøse takmaterialer, metall, tre, mineral og de fleste syntetiske overflater.
- ▶ Fremragende permanent elastisitet.
- ▶ Meget motstandsdyktig mot UV- og værforhold i alle klima.
- ▶ Kan brukes i bad og på kjøkken, god motstand mot muggvekst.
- ▶ Kan overmales med vannbasert maling.
- ▶ Kleber til litt fuktige porøse underlag, som stein, betong, ...
- ▶ Lett å anvende.
- ▶ Miljøvennlig: Inneholder ingen VOC, ingen isocyanater, eller ftalater.

Bruk

Forbruk :	Fugemasse 9 lm/patron på 290 ml Liming ± 290 ml /m ²
Utstyr :	Håndpumpe eller pneumatisk fugepistol
Rensemiddel :	DERBICLEAN NT

Forpakning

Patroner :	290 ml x 12 stk (pr kartong)
Farge :	Sort, grå

Tekniske data

Base :	HD Polymer
Shore-A-hardhet :	25 ± 5 i henhold til DIN 53505 (normal gummi)
Bruddforlengelse :	> 500 % i henhold til DIN 53 504 S2
Hud formingstid :	ca. 30 minutter ved 23°C / 50% H.R.
Herdetid :	3mm etter 24 t
Temperatur motstand :	- 40°C opp til + 90°C
Egenvekt :	1,45 kg/l
Kjemisk motstand :	God: for alifatiske løsemidler, oljer, fett, fortynnede uorganiske syrer og alkalier. Ikke motstandsdyktig mot konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner.

Lagring

I lufttett forpakning, kjølig og tørt, i temperatur + 5°C - + 25 ° C.
Holdbarhet på lager; 24 måneder i original forpakning.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM NORGE AS

Utførelse ?

A/ Forbehandling

A



- Påfør Derbitech Sealstick på en ren, tørr, fettfri, stabil overflate, som er børstet for å fjerne alle løse partikler.
- Derbitech Sealstick kleber til litt fuktige porøse overflater, men tørre overflater er å foretrekke.

B/ Påfør Derbitech Sealstick

B



- Derbitech Sealstick kan brukes til alle fleksible vannette forbindelser mellom bituminøse membraner, og skorsteiner, takstein, stålplater, overlys, ventilasjonssystemer, sluk og andre små gjennomføringer.
- Derbitech Sealstick kan også brukes til forsegling generelt i bygge- og anleggsbransjen.
- Derbitech Sealstick kan brukes som fleksibelt universallim med høy motstand mot bevegelse og vibrasjon.
- Fuge åpning:
Minimal bredde 3mm
Maksimal bredde 30mm
Minimal dybde 5mm
Anbefalt bredde på fuge = dybde x 2
- Derbitech Sealstick kan overmales med vannbasert maling. Vi anbefaler imidlertid en kompatibilitetstest før full anvendelse. Alkydmaling kan også brukes, men kan gi forlenget tørkeprosess.
- Utførelses- og overflatetemperatur: fra + 5°C til + 40°C
- Rengjøring av ferskt produkt: DERBICLEAN NT
- Formverktøy: med såpevann før hinnedannelse.