

DERBICOAT® N3

Fleksibelt asfalt underlag



Sammensetning

- ▶ DERBICOAT N3 er et asfaltmodifisert fleksibelt hybrid underlag.
- ▶ DERBICOAT N3 har en glass-/polyesterarmering som gir membranen høy rivestyrke og dimensjonsstabilitet.

Teknisk karakteristikk


	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 130	°C
Kuldebøy	EN 1109	MLV	≤ -20	°C
Strekstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	600/400	N/5cm
Forlengelse før brudd L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Rivestyrke, spikerriv	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N

MLV: Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV: Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

Spesiell karakteristikk

- ▶ DERBICOAT N3 er et høykvalitets underlag som kan brukes på flate så vel som skrå tak.
- ▶ DERBICOAT N3 kan benyttes som dampsperre på underlag av stål, kryssfiner eller tretto.
- ▶ DERBICOAT N3 mekanisk festes eller sveises til underlaget.
- ▶ DERBICOAT N3 anbefales spesielt der høy rivestyrke behøves.



Produktpresentasjon

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	10	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Areal pr. rull		MLV	11	m ²
Vekt pr rull		MDV (± 2)	35	kg
Antall ruller pr. pall			25	

Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.NO



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com