

## PRESTANDEDEKLARATION

SWE Nr. 005CPR2013-07-10

1. Produkttypens unika identifieringskod: **Kristallina kapillära och vattenbeständiga tillsatsmedel för betong med handelsnamnet:**

**PENETRON ADMIX**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4): **Kristallina kapillära och vattenbeständiga tillsatsmedel för betong med handelsnamnet:**

**PENETRON ADMIX**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsetts av tillverkaren: **Kristallina kapillära och vattenbeständiga tillsatsmedel för betong**

4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress i enlighet med artikel 11(5): **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 18103 USA**

**Tel. +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-post: [info@penetron.com](mailto:info@penetron.com)**

5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representanten vars mandat omfattar de uppgifter som specificeras i artikel 12(2): **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 45 Research Way, Suite 203 / East Setauket, NY 11733 USA**

**Tel. +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-post: [info@penetron.com](mailto:info@penetron.com)**

6. System för utvärdering och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda i enlighet med bilaga V: **System 2+**

7. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda certifieringsorganet för produktionskontroll **OFI Technologie & Innovation GmbH, Nr. 1085**, har utfört en första inspektion av den tillverkande fabriken och av fabriken produktionskontroll samt utfört en fortlöpande kontroll, bedömning och utvärdering av fabriken produktionskontroll enligt **system 2+** och har utfärdat ett intyg om överensstämmelse av fabriken produktionskontroll med nummer **1085-CPD-0044** i enlighet med **EN 934-2:2006**.

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Kloridhalt	<0,10 vikt-%	EN 934-2:2006
Alkalihalt	<10,3 vikt-%	
Tryckhållfasthet	≥ 85 % av kontroll	
Konventionell torrsubstanshalt	> 99,5 %	
Lufthalt i färsk betong	≤ 2 volym-%	
Kapillär absorption (efter 90 dagars härdning)	≤ 60 vikt-%	
Farliga ämnen	NPD	

9. Prestandan för produkten som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestandan som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

*Tara Raycraft*  
*Sales Coordinator manager 7/12/13*

Name/Title

Date

**Certified True and Correct**  
**Tara Raycraft**

*(Signature)*

**PENETRON INTERNATIONAL, LTD.**