

Ytelseserklæring

SIGA-Majcoat 8710-150050 – Vers.1.0



1. ID-kode / produkttype:

8710-150050

2. Merking for identifisering:

SIGA-Majcoat

3. Produsentens tilsktede bruksområder eller byggeverens tilsktede bruksformål i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon

Undertak- og vindsperre for takteking iht. EN 13859-1 og vegger iht. EN 13859-2

4. Navn og adresse til produsenten:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Godkjent representant :

Roland Arnold – Head of Quality Management

6. System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse:

3

7. Notifisert laboratorium/kontroll organ:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

utførte vurdering og kontroll i samsvar med System "3" og utstedte følgende: kontrollrapport

* rapporter

8. Angitt ytelse

Egenskaper	Ytelse	Toleranse nede	Toleranse oppe	Enhet	Testmetode
Lengde	50	50	50,5	m	EN1848-2
Bredde	1500	1493	1523	mm	EN1848-2
Flatevekt (rund sjablon)	190	184	209	g/m ²	EN1849-2
Maks. strekkstyrke (langs)	360	320	450	N/50mm	EN12311-1
Maks. strekkstyrke (tvers)	270	230	350	N/50mm	EN12311-1
Utvidelse ved maks. strekkstyrke (langs)	70	50	110	%	EN12311-1
Utvidelse ved maks. strekkstyrke (tvers)	80	50	110	%	EN12311-1
Rivestyrke (spikerfeste) (langs)	220	170	300	N	EN12310-1
Rivestyrke (spikerfeste) (tvers)	240	200	330	N	EN12310-1
Vanddampmotstand s _d	0.10	0.07	0.14	m	EN1931/EN12572
Brannklasse	E			klasse	EN 13501-1
Vanntetthet	W1			klasse	EN1928:2000/EN13111
Kuldemykhet	- 40			°C	EN 1109
Motstand mot luftgjennomgang	0,00			m ³ /(m ² *h*50PA)	EN 13859-2:2010
Maks. strekkstyrke (langs) – etter aldring	345	235	395	N/50mm	EN12311-1
Maks. strekkstyrke (tvers) – etter aldring	242	175	295	N/50mm	EN12311-1
Utvidelse ved maks. strekkstyrke (langs) – etter aldring	38	35	105	%	EN12311-1

Utvidelse ved maks. strekkstyrke (tvers) – etter aldring	55	40	120	%	EN12311-1
Vanntetthet - etter aldring	W1			klasse	EN1928:2000/EN13111

9. . Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt utelukkende på produsentens eget ansvar, som anitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Roland Arnold – Head of Quality Management



Ruswil, 26.06.2018