

FDV dokument - URSA Isolasjon

	Dato: _____
Prosjekt: _____	Gnr./Bnr.: _____
Seksjon: _____	Tegning nr.: _____
Etasje: _____	Rom: _____
Ansvarlig utførende: _____	
Adresse: _____	Postnr./sted: _____
Org.nr.: _____	

Produkter:

URSA isolasjon: Plate A35 Stålstender plate A35 Plate A37 Rull A37

Tykkelse i cm: 5 7 10 15 20

For ytterlige dimensjoner, se teknisk informasjonsblad

Produktbeskrivelse

Plate for lyd-, brann- og varmeisolasjon, av mineralull, med de høyeste akustiske parametere.

Ubrennbart materiale, lyd - absorberende, dampgjennomtrengelig, komprimert, motstandsdyktig mot mugg og sopp, av elastiske fibre

Anvisninger for drift og vedlikehold

Håndtering:

Ved utpakking av isolasjonen skal pakkene åpnes på et fast og rent underlag på bruksområdet umiddelbart før bruk. Emballasjen åpnes på langsiden med en skarp kniv. Det anbefales å bruke hansker for å unngå eventuelle hudirritasjoner. I tillegg kan det også ved behov brukes langermet arbeidstøy, støvmaske, beskyttelsesbriller og caps.

Tilskjæring:

Når isolasjonen må tilpasses, benytt en storblad kniv for å minimere støvavgivelsen. Kapp isolasjonen med 5-10 mm overmål.

Vedlikehold:

Produktet ligger i bygningskonstruksjonen og er dekt, så ingen tiltak er nødvendig

Egenskaper ved brannpåvirkning:

Egenskap ved brannpåvirkning er klassifisert som (Euroclass) A1 i henhold til NS-EN 13501-1.

Behandlingsmåte for avfall:

Ikke klassifisert som farlig avfall i henhold til NS 9431 og kan derfor deponeres til alle godkjente deponi.

Produsent:

URSA Polska Sp. z o.o
 Ul Armii Kraowej 12
 PL 42-520 Dabrowa Gornicza
 Polen

VEST/NORD NORGE
 Tlf:+45 96 31 28 00
 bmc@bmc-danmark.dk



BMC
 www.bmc-norge.no

ØST NORGE
 Tlf: 33 30 03 90
 bmc@bmc-norge.no