

Murtex Stay Clean

Murtex Stay Clean er en helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong og mur/puss. Takket være nanoteknologi blir fasaden selvrensende, noe som betyr at regn vil fjerne smuss og begroing fra overflaten.



Bruksanvisning

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Påfør 2 strøk Murtex Stay Clean. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingrester, rensesveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå utslipp til miljøet. Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blanding og 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute		
Glans	3	Forbruk	4-6 m ² /liter
Støvtørr	3 timer	Baser	
Overmalbar	12 timer	Emballasjer	2,5L 10L
Verktøy	Pensel, Rull	Oppbevaring	frostfritt
Rengjøring	Vann	VOC	