

Original Gulvmaling

Original Gulvmaling er en halvblank gulvmaling til bruk inne. Brukes til maling på betong og tregulv med lettere til normal slitasje. OBS! Ikke til garasjgulv.



Bruksanvisning

Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Ved nymaling av betonggulv skal eventuell betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før det males. Grunn med Original Gulvmaling fortynnet med 20 % vann. Rør om nøye i spannet. Ferdigmales med 2 ganger ufortynnet Original Gulvmaling. Ved nymaling av tregulv, behandle kvister med Original Kvistlakk og grunn med Original Heftgrunn. Ferdigmales 2 ganger med Original Gulvmaling. Ved ommaling vask flaten og skyll nøye med vann. Fjern løstsittende maling og mattslip gulvet. Grunn bare flater. Ferdigmal 2 ganger med Original Gulvmaling. Unngå å male når temperaturen er under +5 °C.

Produktegenskaper

Bruksområde	Inne	Løsemiddel	Vann
Bindemiddel		Forbruk	6-8 m ² /liter
Glans	50	Baser	
Støvtørr	2 timer	Emballasjer	1L 2,5L 10L
Overmalbar	2 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull og sprøyte	VOC	A/i, 140, 70
Rengjøring	Vann		