

Original Veggmaling helmatt

April 2021



Produktbeskrivelse

Original Veggmaling helmatt gir en helmatt og behagelig overflate på veggene dine. Original Veggmaling helmatt er beregnet for innendørs malning av puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med Original Grunning, og påfør 1-2 strøk med Original Veggmaling helmatt.

Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Professional Binder før malning. Bruk Original Forvask for nedvasking. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Original Veggmaling helmatt. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerdispersjon

Glans: Helmatt 5

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Emballasje: 2,5 l, 5 l og 10 liter

Baser: BW, BM, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan siferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerkene EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies