

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS300

NOBB modulnr. 23394463

1.5.6

FDV-m23394463

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sundolitt XPS300 er en plate i ekstrudert polystyren (XPS) som leveres i flere tykkelser.

Sundolitt XPS300 benyttes som isolasjon i fuktutsatte områder som grøfter, kulverter, omvendte tak samt telesikring av bygninger.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

### Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

Sundolitt XPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS300

NOBB modulnr. 23394463

FDV-m23394463

### 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utbakingstid:** Ikke relevant.  
**Utslipp gjennom:** Avgassing.  
**Utslipp til:** Utemiljøet.  
**Emisjonsfaktor:** Ikke angitt  
**Utførte målinger:**

### 4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se [www.materialretur.no](http://www.materialretur.no)

**Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:**

Ingen henvisninger.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt XPS kan resirkuleres til nye produkter eller til energiproduksjon. Alternativt deponering som vanlig restavfall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Antatt levetid:** > 50 år

### 6. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Brødr. Sunde as  
**Organisasjonsnr.:** NO 916416784 MVA  
**Postadresse:** PB. 8115, Spjelkavik  
**Postnr og poststed:** 6022 Ålesund  
**Telefon:** 70 17 70 00  
**E-post:** [norway@sundolitt](mailto:norway@sundolitt)  
**Internettadresse:** [www.sundolitt.com](http://www.sundolitt.com)