

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS isolasjonsplate, XPS250

NOBB modulnr. 41538539

1.5.6

FDV-m41538539

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sundolitt XPS250 er en plate i ekstrudert polystyren (XPS) som leveres i flere tykkelser.

Sundolitt XPS250 er varmeisolerende og tåler meget høye belastninger.

Sundolitt XPS250 benyttes som isolasjon i fuktutsatte områder som grøfter, veier, idrettsanlegg, kulverter, omvendte tak samt telesikring av bygninger.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

Sundolitt XPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS isolasjonsplate, XPS250

NOBB modulnr. 41538539

FDV-m41538539

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid: Ikke relevant.
Utslipp gjennom: Avgassing.
Utslipp til: Utemiljøet.
Emisjonsfaktor: Ikke angitt
Utførte målinger:

4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt XPS isolasjonsplate kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan etter avtale returneres fabrikken for gjenvinning.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.: NO 916416784 MVA
Postadresse: PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed: 6022 Ålesund
Telefon: 06494
E-post: norway@sundolitt.com
Internettadresse: www.sundolitt.com