

VEDLIKEHOLDSANVISNING

PARAFON[®] NORDIC

RENGJØRING

Ikke vent for lenge med rengjøringen. Meget skittent tak kan være vanskelig å rengjøre.

Vær spesielt nøye rundt ventilasjonsinnretninger. Hvis det brukes rengjøringsmiddel, må det alltid skylles grundig. Når dere håndterer akustikkplatene, bør dere bruke rene bomullshansker.

Det er forskjell på tørrvask og våtvask.

TØRRVASK

Børsting med myk børste. Støvsuging med mykt munnstykke.

VÅTVASK

Fuktig avtøring med oppvridd svamp eller klut.

MALE PÅ NYTT

Bortsett fra reparasjon av mindre skader anbefales det ikke å male på nytt. Det er flere grunner til dette:

- Utseendemessig er det ofte vanskelig å få et godt resultat når man maler skadet eller skittent tak på nytt.
- Absorpsjonsegenskapene reduseres ofte kraftig eller blir helt borte etter ny maling.
- De brannbeskyttende egenskapene blir nesten alltid dårligere.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

DATO:

OBJEKT:

MONTERT AV:

Firma

Adresse

Postadresse

Kontaktperson

Telefon

E-post