

FIRESAFE FIRE COLLAR

FIRESAFE FIRE COLLAR FOR BRANNSIKKER GJENNOMFØRING AV PLASTRØR

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FIRE COLLAR er bestående av metallramme av galvanisert stål innvendig belagt med et varmeeksperanderende grafitt materiale.

Grafittmaterialet i FIRESAFE FIRE COLLAR utvides raskt ved en temperatur på ca 180 °C, til 18 ganger det opprinnelige volumet og lukker gjennomføringer med brennbare rør ved brann.

BRUKSOMRÅDER

FIRESAFE FIRE COLLAR benyttes på plastrør av type PE / PP / PVC / PP-R / PP-MD ≤ Ø 400 mm. FIRESAFE FIRE COLLAR benyttes på plastrør i vegger og gulv, for å danne en sikker branntetting i hele kontusjonens brannmotstand.

FIRESAFE Fire Wrap kan installeres i små åpninger som enkelt brannforegling i kobinert med FIRESAFE FT Acrylic, eller installert i store åpninger kombinert med FIRESAFE FT Board eller FIRESAFE GPG MORTAR.

Tilleggsprodukt/kombinasjonsprodukt velges i henhold til type installasjon som vist i montasjeanvisningen.

ARTIKKEL/ VARENAVN / STØRRELSE

FIRESAFE FIRE COLLAR leveres i alle størrelser tilpasset størrelse rør.

BRANNMOTSTAND

Brannmotstand EI 30 til EI 240 med omfattende bruksområder for vegger og gulv.

MONTERING

Se egen montasjeanvisning for FIRESAFE FIRE COLLAR.

HÅNDBTERING OG LAGRING

Lagre tørt; best lagret i kjølige, mørke omgivelser.

SIKKERHETSFORHOLD

Se eget sikkerhetsdatablad (SDS) for FIRESAFE FIRE COLLAR.

DIMENSJONER / FIRESAFE FIRE COLLAR DIAMETER / LEVERINGSFORM

Artikkel nr:	Dimensjoner tilpasset størrelse rør	Bredde FIRESAFE COLLAR:	Antall stk i kartong:	Vekt kartong/kg:
105 100	Ø 40 mm	35 mm	24	1,94
105 101	Ø 50 mm	35 mm	24	2,35
105 102	Ø 63 mm	35 mm	24	2,68
105 103	Ø 75 mm	35 mm	24	3,19
105 104	Ø 80 mm	35 mm	24	3,50
105 105	Ø 90 mm	35 mm	24	3,64
105 106	Ø 110 mm	35 mm	24	4,87
105 107	Ø 125 mm	60 mm	24	9,50
105 108	Ø 140 mm	60 mm	12	5,13
105 109	Ø 160 mm	60 mm	12	6,52
105 110	Ø 200 mm	60 mm	6	5,17
105 111	Ø 250 mm	100 mm	3	3,91
105 112	Ø 315 mm	100 mm	1	8,00
105 113	Ø 400 mm	100 mm	1	11,22

