

YTELSESERKLÆRING (DoP)

DoP nr.: DoP: FIR/PP/SOUNDSEAL – 13-06-2022
Rev. nr.: 00
Rev. Dato:

1	PRODUKTNAVN	FIRESAFE Sound Sealant
2	BRUKSOMRÅDE	Fugemasse tilegnet lydtetting av intallasjonsgjennomføringer og lineære fuger.
3	PRODUSENT	Firesafe AS Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo Telefon: +47 22 72 20 20 www.firesafe.no
4	AUTORISERT REPRESENTANT	Ikke oppgitt /aktuelt
5	SYSTEM/-ER FOR AVCP	System 4
6a	HARMONISERT STANDARD	EN 15651-1: Fugemasser for innvendige fasadeelementer
	IDENFIKASJONSNR. PÅ TEKNISK KONTROLLORGAN	NPD

(se tabell på neste side)

7 OPPGITTE YTELSER

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaksjon på brann	NPD	
Farlige stoffer og innemiljø	Som produsent erklærer vi at FIRESAFE Sound Acrylic er i samsvar med kravene til dagens EU lovgivning om materialsikkerhet. Se sikkerhetsdatablad (SDS).	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	NPD	EN ISO 7390
Tap av volum	≤ 10 %	EN ISO 10563
Strekkeegenskaper ved fastholdt forlengelse etter nedsenkning i vann	NPD	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper (sekantstrekk-modul) for bruk i kalde klimaer (-30 °C)	NPD	EN ISO 8339
Strekkeegenskaper ved fastholdt forlengelse for bruk i kalde klimaer (-30 °C)	NPD	EN ISO 8340
Akustisk ytelse	Fra 44 til 53 dB	EN 10140-2 + ISO 717-1.
Holdbarhet*	Test bestått	

NPD = No Performance Determined / ingen ytelser bestemt

*Beskrivelsene i denne ytelseserklæring er basert på antatt levetid på FIRESAFE Sound Sealant på 10 år. Forutsatt at bruks-anvisninger angitt i produsentens montasjeanvisning og tekniske datablad for pakking/transport/lagring/installasjon/ bruk/reparasjon er fulgt og produktet ikke er utsatt for sollys eller fuktighet, er antatt levetid på FIRESAFE Sound Sealant 30 år. Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra Firesafe, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total økonomi for ferdige utførte arbeider.

8. HENSIKTMESSIG TEKNISK DOKUMENTASJON OG / ELLER SPESIFIKK DOKUMENTASJON

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med erklærte ytelser.


Denne ytelseserklæring er utstedt i henhold til forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten:

Oslo, 13.06.2022



Pål Paulsen
Teknisk avdeling - produksjef branntetteprodukter.
FIRESAFE AS



Hallvard K. Engøy
Teknisk Direktør.
FIRESAFE AS

VIKTIG TILLEGGSINFORMASJON

Oversikt over bruksområder samt brannmotstandsklasser vises i montasjeanvisning for FIRESAFE SOUND SEALANT. Annen dokumentasjon som produktdatablad, sikkerhetsdatablad (SDS) kan lastes ned fra www.firesafe.no.

Konsulter alltid med www.firesafe.no for den nyeste versjonen av montasjeanvisning, produktdatablad og ytelseserklæring (DoP), ettersom produktutvikling og testing er pågående prosesser i FIRESAFE AS.

Kontakt FIRESAFE AS, teknisk avdeling for andre EI krav, ikke-standardiserte løsninger eller komplekse prosjektspesifikke krav; e-post: firmapost@firesafe.no.

